

コンパクト200W

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ16mmソケット			
L1.73330.B	コンパクト200W灯体	273,000	灯体のみ、ソケット形状: GZY9.5
ACバラスト			
L2.76013.B	バラスト EB 125/200 (AC専用)	220,000	125/200W兼用、AC90-125/180-250V、最大240VA
L2.76013KH	バラスト EB 125/200 (1000Hz、AC専用)	265,000	125/200W兼用、1000Hz、AC90-125/180-250V、最大240VA
4H2151--	AC電源ケーブル (AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
DCバラスト			
L2.76040.B	バラスト EBB 125/200 (DC専用)	220,000	125/200W兼用、DC20-34V、最大250VA、XLR4Pinプラグ付
L2.76270.B	バラスト EBB 200/400 (DC専用)	369,000	200/400W兼用、DC20-34V、最大490VA
	DCケーブル (1.5m)	18,000	EBB DCバラスト用、コネクタ形状はご相談下さい
アクセサリ			
L2.79470.0	バードア φ168mm	13,000	余分な光をカットする羽根
L2.79490.0	フィルターフレーム φ168mm	4,400	照明用フィルタを挟んで使用
L2.73372.0	7m延長ケーブル 200W	41,000	200W専用、灯体-バラスト間 (7m)
L2.79460.0	スクリム4枚セット φ168mm	16,000	減光用金網、4種セット
L2.88912.1	スクリムバッグ φ168mm	5,900	
L2.79480.0	スヌート φ168mm	14,000	余分な光を遮蔽し、ピンスポット光を作る
L2.76100.0	バラスト固定プレート (スーパークランプ付)	18,000	バラストに装着してパイプ等に固定するクランプ
L2.74144.0	バラストマウントブラケット	14,000	
L2.73490.0	ユニバーサlmマウント (16mmスピゴット、カメラマウント)	26,000	カメラのグリップ部に取り付けるスピゴット付クランプ
L2.73365.0	キットケース (43×29×34cm)	77,000	灯体とバラストなどが収納可能
3F2012--	φ17mm小型ダボ (交換用)	3,500	メス部を取り外してφ17mmオスダボにする交換部品
L2.88696.0	スピゴットアダプタ (オスオス) /LS.185	3,000	φ16mmメスダボ→φ17mmオスダボ
L2.88212.0	アダプタ17mm (パイプ状) /LE.4000.A	3,000	φ16mmトップ→φ17mmメス受け
ランプ			
MSR200HR	ランプ 200W (フィリップス)	45,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			
CMR-9670	スピードリング φ168mm (回転型)	20,700	プラスチック/スタンダードタイプ
CMR-8115	ライトバンク - ビデオプロ/プラス - XS	51,800	40cmX55cmX30cm (奥行)、3種スクリーン+バツフル
CMR-9672	スピードリング φ168mm (回転型)	26,800	金属製
CMR-8215	ライトバンク - デイライトジュニア/プラス - XS	56,300	40cmX55cmX45cm (奥行)、3種スクリーン+バツフル
CMR-3510	ルーバー40° (ソフトエッグクレート/布製) - XS	39,500	ライトツール製ファブリックグリッド、40cmX55cm
スタンド・グリップ類			
L2.76975.0	LS.1/ミニスタンド (φ16mmオス) /050KA	17,000	耐加重: 5Kg、高さ: 0.73-2.30m、収納時: 0.67m、黒色
● L2.8803217	ベビーアルスタンド/A0035B	46,000	耐加重: 9Kg、高さ: 1.09-3.85m、黒色
● L2.88636.0	ミニバックライトベース (φ16mmオス) /LS.003M	7,400	耐加重: 15Kg、高さ: 0.09m、スピゴット付属
L2.76985.0	スーパークランプ/LS.035	5,900	ウェッジ付属
L2.76986.0	ライティングスタッド16mm/LS.036-38	1,500	スーパークランプ用、3/8"ネジ
● L2.88213.0	16mmスピゴット/LE.6000.A	-	スーパークランプ用
● L2.88110.0	ベビーパイプクランプ/LC.2100.A	-	φ16mmスピゴット、耐加重: 100Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

TRUE BLUE 575W/D5

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトハウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.33770BF	TRUE BLUE 575W/D5灯体	-	灯体のみ
L1.33775.F	TRUE BLUE 575W/D5灯体(ブラック色)	357,000	灯体のみ、アワーメータ無
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.33770.B	TRUE BLUE 575W/D5灯体	357,000	灯体のみ
L1.33775.B	TRUE BLUE 575W/D5灯体(ブラック色)	357,000	灯体のみ
バラスト(シャルトハウ仕様)			
L2.76262.0	バラスト EB 400/575 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	378,000	400/575W兼用、AC90-125/180-250V、最大660VA 別途ACケーブル必要
L2.76262KH	HSバラスト EB 400/575(1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	454,000	400/575W兼用、1000Hz、AC90-125/180-250V、最大660VA 575W:シャルトハウ、別途ACケーブル必要
4H2151--	AC電源ケーブル(AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
L2.76427.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76427JH	HSバラスト 575/1200 EB(HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	695,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76428JH	HSバラスト 575/1200 + DMX(HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)、DMXリモート搭載	-	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76260.0	バラスト EB 400/575 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	378,000	400/575W兼用、AC90-125/180-250V、最大660VA 点灯モード:FFのみ、別途ACケーブル必要
● L2.76260KH	HSバラスト EB 400/575(1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	454,000	400/575W兼用、1000Hz、AC90-125/180-250V、最大660VA 575W:ビーム、別途ACケーブル必要
4H2151--	AC電源ケーブル(AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
L2.76425.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76426.0	バラスト 575/1200 EB + DMX 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)、DMXリモート搭載	679,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76425KH	HSバラスト 575/1200 EB(HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	720,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
アクセサリ			
L2.39670.0	新型パードアφ197mm	17,000	余分な光をカットする羽根
L2.39700.0	新型パードア(8枚羽根タイプ)φ197mm	25,000	余分な光をカットする羽根
L2.79690.0	フィルターフレームφ197mm	4,400	照明用フィルタを挟んで使用
L2.79660.0	スクリム4枚セットφ197mm	20,000	減光用金網、4種セット
L2.88913.1	スクリムバッグφ197mm	6,600	
L2.79680.0	スヌートφ197mm	18,000	余分な光を遮蔽し、ピンスポット光を作る
L4.73856.E	ベーススキッド	-	
470095-1	φ17-25mmダボ(接地面φ30mm)	7,000	ARRI灯体用
3F1026--	φ17-25mm兼用ダボ(日本仕様)	4,000	φ17mm/φ25mm段付兼用スピゴットへ交換する部品
L2.88212.0	アダプタ17mm(パイプ状)/LE.4000.A	3,000	φ16mmトップ→φ17mmメス受け
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やパードアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やパードアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
P2-3SE	とび出しプラグ(パイロットランプ無)/AC100V3P	1,000	アースピンが引っ込めるタイプ、透明カバー
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトハウ仕様)			
3F5013--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	34,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5014--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	40,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5015--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	46,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
延長ケーブル(ビーム仕様)			
L2.75600.0	7m延長ケーブル(ドイツ製)	59,000	575W/1.2/1.8KW共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75600.C	15m延長ケーブル(ドイツ製)	74,000	575W/1.2/1.8KW共通、灯体-バラスト間(15m)
ランプ			
HMI-575W/SE	ランプ 575W(オスラム)	58,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR575HR	ランプ 575W(フィリップス)	58,000	シングルエンド型メタルハライドランプ

製品コード	製品名	価格	備考
CHIMERAライトバンク			
CMR-9190	スピードリングφ197mm(回転型)	32,200	プラスチック/スタンダードタイプ
CMR-8115	ライトバンク - ビデオプロ/プラス - XS	51,800	40cmX55cmX30cm(奥行)、3種スクリーン+バツフル
CMR-8125	ライトバンク - ビデオプロ/プラス - S	71,200	60cmX80cmX45cm(奥行)、3種スクリーン+バツフル
CMR-9192	スピードリングφ197mm(回転型)	32,200	金属製
CMR-8215	ライトバンク - デイライトジュニア/プラス - XS	56,300	40cmX55cmX45cm(奥行)、3種スクリーン+バツフル
CMR-8225	ライトバンク - デイライトジュニア/プラス - S	84,700	60cmX80cmX70cm(奥行)、3種スクリーン+バツフル
CMR-3510	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - XS	39,500	ライトツール製ファブリックグリッド、40cmX55cm
CMR-3520	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - S	55,500	ライトツール製ファブリックグリッド、60cmX80cm
スタンド・グリップ類			
● L2.8803227	コンポアルスタンド(45in)/A1045B(TR)	77,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.79-4.50m、黒色、自重:7Kg
L2.8803225	コンポアルスタンド(35in)/A1035B(DR)	71,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.68-3.50m、黒色、自重:7Kg
● L2.90694.0	ローボーイコンポスタンド/A1020B(DR)	63,000	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.10-1.98m、黒色、自重:6Kg
● L2.88081.1	キャスターセット/A9000B	31,000	コンポスタンド用、黒色
● L2.8800066	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LOC01000.A	17,000	φ28mmソケット, 耐加重:250Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

TRUE BLUE 1200W/D12

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトハウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.33730.F	TRUE BLUE 1200W/D12灯体	498,000	灯体のみ
L1.33735.F	TRUE BLUE 1200W/D12灯体(ブラック色)	498,000	灯体のみ
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.33730.B	TRUE BLUE 1200W/D12灯体	498,000	灯体のみ
L1.33735.B	TRUE BLUE 1200W/D12灯体(ブラック色)	498,000	灯体のみ
バラスト(シャルトハウ仕様)			
L2.76427.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76427JH	HSバラスト 575/1200 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	695,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76428JH	HSバラスト 575/1200 + DMX (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)、DMXリモート搭載	-	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
● L2.76627.0	バラスト EB1200/1800 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	830,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76627HS	HSバラスト EB1200/1800 (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)、HS/300Hzモード搭載	963,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、HS/300Hz、プラグ無し
L2.76627KH	HSバラスト EB1200/1800 (1000Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	992,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76425.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76426.0	バラスト 575/1200 EB + DMX 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)、DMXリモート搭載	679,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76425KH	バラスト 575/1200 EB (HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	720,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76625.0	バラスト EB1200/1800 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	828,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76625KH	HSバラスト EB1200/1800 (1000Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	992,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
アクセサリ			
L2.39870.0	新型パーンドア φ245mm	20,000	余分な光をカットする羽根
L2.39900.0	新型パーンドア(8枚羽根タイプ) φ245mm	31,000	余分な光をカットする羽根、羽根幅の拡張可
L2.79890.0	フィルターフレーム φ230mm	5,900	照明用フィルタを挟んで使用
L2.79860.0	スクリム4枚セット φ230mm	20,000	減光用金網、4種セット
L2.88914.1	スクリムバッグ φ230mm	14,000	
L2.79880.0	スヌート φ245mm	22,000	余分な光を遮蔽し、ピンスポット光を作る
470095-1	φ17-25mmダボ(接地面 φ30mm)	7,000	ARRI灯体用
3F1026--	φ17-25mm兼用ダボ(日本仕様)	4,000	φ17mm/φ25mm段付兼用スピゴットへ交換する部品
	アダプタ17mm(パイプ状)/LE.4000.A	-	φ16mmトップ→φ17mmメス受け
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やパーンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やパーンドアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
P2-3SE	とび出しプラグ(パイロットランプ無)/AC100V3P	1,000	アースピンが引っ込めるタイプ、透明カバー
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトハウ仕様)			
3F5013--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	34,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5014--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	40,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5015--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	46,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
延長ケーブル(ビーム仕様)			
L2.75600.0	7m延長ケーブル(ドイツ製)	59,000	575W/1.2/1.8KW共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75600.C	15m延長ケーブル(ドイツ製)	74,000	575W/1.2/1.8KW共通、灯体-バラスト間(15m)
ランプ			
HMI-1200W/SE	ランプ 1200W(オスラム)	79,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR1200HR	ランプ 1200W(フィリップス)	79,000	シングルエンド型メタルハライドランプ

次ページに続く

製品コード	製品名	価格	備考
CHIMERAライトバンク			
CMR-9205	スピードリングφ245mm(回転型)	69,500	金属製
CMR-8625	ライトバンク-デイライトスタンダード/プラス-S	125,600	60cmX80cmX75cm(奥行)、3種スクリーン+バツフル
CMR-3520	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製)-S	55,500	ライトツール製ファブリックグリッド、60cmX80cm

製品コード	製品名	価格	備考
スタンド・グリップ類			
L2.8803227	コンポアルスタンド(45in)/A1045B(TR)	77,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.79-4.50m、黒色、自重:7Kg
L2.8803225	コンポアルスタンド(35in)/A1035B(DR)	71,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.68-3.50m、黒色、自重:7Kg
L2.90694.0	ローボーイコンポスタンド/A1020B(DR)	63,000	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.10-1.98m、黒色、自重:6Kg
L2.88081.1	キャスターセット/A9000B	31,000	コンポスタンド用、黒色
L2.8800066	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LOC01000.A	17,000	φ28mmソケット, 耐加重:250Kg
L2.76989.0	スイベリング”C”クランプ/C150	25,000	φ28mmソケット, 耐加重:75Kg
L2.88973.0	パレルクランプ/LC.3050.A	-	φ28mmソケット, 耐加重:300Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

TRUE BLUE 2500W/D25

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトハウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.33670.F	TRUE BLUE 2500W/D25灯体	700,000	灯体のみ
L1.33675.F	TRUE BLUE 2500W/D25灯体(ブラック色)	700,000	灯体のみ
L1.73680.F	シアターコンパクト2500灯体(グレー色)	878,000	灯体のみ
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.33670.B	TRUE BLUE 2500W/D25灯体	700,000	灯体のみ
L1.33675.B	TRUE BLUE 2500W/D25灯体(ブラック色)	700,000	灯体のみ
L1.73680.B	シアターコンパクト2500灯体(グレー色)	878,000	灯体のみ
バラスト(シャルトハウ仕様)			
L2.76677.0	バラスト 2.5/4 EB 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	-	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76677.HS	HSバラスト 2.5/4 EB(HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,498,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76678.JH	HSバラスト 2.5/4 EB+DMX(HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,610,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76635.0	バラスト 2500 EB 高力率型、AC100Vで29A消費	1,133,000	2.5KW専用、AC90-125/180-250V、最大2900VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76695.0	バラスト 2500 EB Baby(AC200V) 高力率型、AC200Vで14.5A消費	1,001,000	2.5KW専用、AC180-250V、最大2900VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76640.0	バラスト 2.5/4 EB(AC200V) 高力率型、AC200Vで15A消費(2.5KW)	1,200,000	2.5/4KW兼用、AC180-250V、最大4650VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76641.0	バラスト 2.5/4 EB + DMX(AC200V) 高力率型、AC200Vで15A消費(2.5KW)、DMXリモート搭載	1,279,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76640.KH	HSバラスト 2.5/4 EB(AC200V、1000Hz) 高力率型、AC100Vで14.5A消費(2.5KW)	1,437,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76675.KH	HSバラスト 2.5/4 EB(HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,551,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
オートスキャンバラスト(ビーム仕様)			
L2.76655.KH	HS バラスト EB 2.5/4 (AutoScan) AC 100Vで54.3A消費(4kW)、HS 900-1200Hzモード搭載	1,697,000	2.5/4kW兼用、AC 90-130/190-250V、最大5430VA、重量 20.5kg ALF、CCL、DMX機能付、プラグ無し
アクセサリ			
L2.40950.0	新型バーンドア φ344mm	21,000	余分な光をカットする羽根
L2.40960.0	新型バーンドア(8枚羽根タイプ) φ344mm	44,000	余分な光をカットする羽根、羽根幅の拡張可
L2.80970.0	フィルターフレーム φ330mm	8,100	照明用フィルタを挟んで使用
L2.80980.0	スクリム4枚セット φ330mm	28,000	減光用金網、4種セット
L2.88915.1	スクリムバッグ φ330mm	9,600	
L2.80975.0	スヌート φ344mm	25,000	余分な光を遮蔽し、ピンスポット光を作る
470094-1	φ25mmダボ(接地面φ30mm)	7,000	ARRI灯体用
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
L2.88212.0	アダプタ17mm(パイプ状)/LE.4000.A	3,000	φ16mmトップ→φ17mmメス受け
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
C-60P	プラグ(C型60A)	6,500	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトハウ仕様)			
3F5016--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	56,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(10m)、H07RN-F 7G2.5
3F5017--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	66,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)、H07RN-F 7G2.5
3F5018--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	76,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(20m)、H07RN-F 7G2.5
延長ケーブル(ビーム仕様)			
L2.75620.0	7m延長ケーブル(英国製)	59,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75620.C	15m延長ケーブル(英国製)	79,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)
ランプ			
HMI-2500W/SE	ランプ 2500W(オスラム)	120,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR2500HR/J	ランプ 2500W(フィリップス、日本市場向け)	120,000	シングルエンド型メタルハライドランプ

次ページに続く

製品コード	製品名	価格	備考
CHIMERAライトバンク			
CMR-9305	スピードリングφ343mm(回転型)	74,800	金属製
CMR-8635	ライトバンク - デイライトスタンダード/プラス - M	198,600	90cmX120cmX100cm(奥行)、3種スクリーン+バップル
CMR-3530	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - M	84,400	ライトツール製ファブリックグリッド、90cmX120cm
スタンド・グリップ類			
L2.8803227	コンポアルスタンド(45in)/A1045B(TR)	77,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.79-4.50m、黒色、自重:7Kg
L2.8803225	コンポアルスタンド(35in)/A1035B(DR)	71,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.68-3.50m、黒色、自重:7Kg
L2.90694.0	ローボーイコンボスタンド/A1020B(DR)	63,000	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.10-1.98m、黒色、自重:6Kg
L2.88081.1	キャスターセット/A9000B	31,000	コンボスタンド用、黒色
L2.8800066	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LOC01000.A	17,000	φ28mmソケット, 耐加重:250Kg
L2.76989.0	スィベリング" C "クランプ/LS.137	25,000	φ28mmソケット, 耐加重:75Kg
L2.88973.0	パレルクランプ/LC.3050.A	-	φ28mmソケット, 耐加重:300Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

TRUE BLUE 4000W/D40 (シャルトバウ仕様)

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトバウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.34000.F	TRUE BLUE 4000W/D40灯体	934,000	灯体のみ
L1.34005.F	TRUE BLUE 4000W/D40灯体(ブラック色)	934,000	灯体のみ
L1.74010.F	シアターコンパクト4000灯体(グレー色)	1,127,000	灯体のみ
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.34000.B	TRUE BLUE 4000W/D40灯体	934,000	灯体のみ
L1.34005.B	TRUE BLUE 4000W/D40灯体(ブラック色)	934,000	灯体のみ
L1.74010.B	シアターコンパクト4000灯体(グレー色)	1,127,000	灯体のみ
バラスト(シャルトバウ仕様)			
L2.76677.0	バラスト 2.5/4 EB 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	-	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76677HS	HSバラスト 2.5/4 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,498,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:300Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76678JH	HSバラスト 2.5/4 EB+DMX (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,610,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76635.0	バラスト 2500 EB 高力率型、AC100Vで29A消費	1,133,000	2.5KW専用、AC90-125/180-250V、最大2900VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76695.0	バラスト 2500 EB Baby (AC200V) 高力率型、AC200Vで14.5A消費	1,001,000	2.5KW専用、AC180-250V、最大2900VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76640.0	バラスト 2.5/4 EB (AC200V) 高力率型、AC200Vで15A消費(2.5KW)	1,200,000	2.5/4KW兼用、AC180-250V、最大4650VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76641.0	バラスト 2.5/4 EB + DMX (AC200V) 高力率型、AC200Vで15A消費(2.5KW)、DMXリモート搭載	1,279,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76640KH	HSバラスト 2.5/4 EB (AC200V、1000Hz) 高力率型、AC100Vで14.5A消費(2.5KW)	1,437,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:1000Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76675KH	HSバラスト 2.5/4 EB (HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,551,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:1000Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
オートスキャンバラスト(ビーム仕様)			
L2.76655KH	HS バラスト EB 2.5/4 (AutoScan) AC 100Vで54.3A消費(4kW)、HS 900-1200Hzモード搭載	1,697,000	2.5/4kW兼用、AC 90-130/190-250V、最大5430VA、重量 20.5kg ALF、CCL、DMX機能付、プラグ無し
アクセサリ			
L2.41200.0	新型バーンドア φ413mm	25,000	余分な光をカットする羽根
L2.81210.0	新型バーンドア(8枚羽根タイプ) φ413mm	47,000	余分な光をカットする羽根、羽根幅の拡張可
L2.81220.0	フィルターフレーム φ400mm	8,800	照明用フィルタを挟んで使用
L2.81230.0	スクリム4枚セット φ400mm	33,000	減光用金網、4種セット
L2.88916.1	スクリムバッグ φ400mm	11,000	
L2.81225.0	スヌート φ413mm	50,000	余分な光を遮蔽し、ピンスポット光を作る
470094-1	φ25mmダボ(接地面φ30mm)	7,000	ARRI灯体用
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
L2.80864.0	セイフティケーブル(φ5.0mm、長さ:100cm)	4,400	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
C-60P	プラグ(C型60A)	6,500	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトバウ仕様)			
3F5016--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトバウ)	56,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(10m)、H07RN-F 7G2.5
3F5017--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトバウ)	66,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)、H07RN-F 7G2.5
3F5018--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトバウ)	76,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(20m)、H07RN-F 7G2.5
延長ケーブル(ビーム仕様)			
L2.75620.0	7m延長ケーブル(英国製)	59,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75620.C	15m延長ケーブル(英国製)	79,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)
ランプ			
HMI-4000W/SE	ランプ 4000W(オスラム)	150,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR4000HR/J	ランプ 4000W(フィリップス、日本市場向け)	150,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			

CMR-9365	スピードリング φ411mm(回転型)	74,800	金属製
CMR-8635	ライトバンク - デイライトスタンダード/プラス - M	198,600	90cmX120cmX100cm(奥行)、3種スクリーン+バップル
CMR-3530	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - M	84,400	ライトツール製ファブリックグリッド、90cmX120cm
スタンド・グリップ類			
L2.8803227	コンポアルスタンド(45in)/A1045B(TR)	77,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.79-4.50m、黒色、自重:7Kg
L2.8803225	コンポアルスタンド(35in)/A1035B(DR)	71,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.68-3.50m、黒色、自重:7Kg
L2.90694.0	ローボーイコンポスタンド/A1020B(DR)	63,000	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.10-1.98m、黒色、自重:6Kg
L2.88081.1	キャスターセット/A9000B	31,000	コンポスタンド用、黒色
L2.8800066	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LOC01000.A	17,000	φ28mmソケット, 耐加重:250Kg
L2.76989.0	スィベリング" C"クランプ/C150	25,000	φ28mmソケット, 耐加重:75Kg
L2.88973.0	パレルクランプ/LC.3050.A	-	φ28mmソケット, 耐加重:300Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

コンパクト6000W PLUS

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ28mmダボ			
L1.75720.B	コンパクト6000WPlus灯体	1,683,000	灯体のみ
バラスト			
L2.76193.0	バラストEB 6000 Baby (AC200V) 高力率型、AC200Vで34A消費(6KW)	1,785,000	6KW専用、AC180-250V、最大6800VA、重量:25kg 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76181.0	バラスト EB 6/9 + DMX 高力率型、AC200Vで56A消費(9KW)	2,136,000	6/9KW兼用、AC190-250V、最大11200VA、重量:27kg 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76181KH	HSバラスト EB 6/9 + DMX (HS/1000Hz) 高力率型、AC200Vで56A消費(9KW)	2,399,000	6/9KW兼用、AC190-250V、最大11200VA、重量:27kg 点灯モード:1000Hz, FF, 50Hz、プラグ無し
L2.76172.0	バラスト 6/12 EB 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)	2,165,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76182.0	バラスト 6/12 EB + DMX 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)、DMXリモート搭載	2,253,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76172HS	HSバラスト 6/12 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)、HS/300Hzモード搭載	2,399,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, HS/300Hz、プラグ無し
オートスキャンバラスト(ビーム仕様)			
L2.76185KH	HS バラスト EB 6/9 (AutoScan) AC 200Vで56A消費(9kW)、HS 900-1200Hzモード搭載	2,502,000	6/9kW兼用、AC 180-250V、最大11200VA、重量 28kg ALF、CCL、DMX機能付、プラグ無し
アクセサリ			
L2.82150.0	バードア φ510mm	85,000	余分な光をカットする羽根
L2.82160.0	スクリム4枚セット φ495mm	43,000	減光用金網、4種セット
L2.88917.1	スクリムバッグ φ495mm	13,000	
3F5020--	15m延長ケーブル6KW(ナック製)	170,000	6KW専用、灯体-バラスト間(15m)
3F5021--	20m延長ケーブル6KW(ナック製)	190,000	6KW専用、灯体-バラスト間(20m)
L2.77940.0	7m延長ケーブル6KW(ドイツ製)	126,000	6KW専用、灯体-バラスト間(7m)
L2.77940.A	15m延長ケーブル6KW(ドイツ製)	182,000	6KW専用、灯体-バラスト間(15m)
470094-4	φ25mmダボ(接地面φ50mm)	7,000	ARRI灯体用
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
N98292	セイフティバンド(φ2.0mm、長さ:100cm)	3,000	灯体やバードアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
L2.80864.0	セイフティケーブル(φ5.0mm、長さ:100cm)	4,400	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
C-60P	プラグ(C型60A)	6,500	入力部用(オス)、ケーブル向け
C-100P	プラグ(C型100A)	25,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
AD-100P	プラグ(AD型100A)	16,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
ランプ			
HMI-6000W/SE	ランプ 6000W(オスラム)	-	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR6000HR	ランプ 6000W(フィリップス)	380,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			
CMR-9435	スピードリングφ508mm(回転型)	74,800	金属製
CMR-8635	ライトバンク - デイライトスタンダード/プラス - M	198,600	90cmX120cmX100cm(奥行)、3種スクリーン+バップル
CMR-3530	ルーバー40°(ソフトエッジクレート/布製) - M	84,400	ライトツール製ファブリックグリッド、90cmX120cm
スタンド・グリップ類			
L2.88021.0	コンボスタンド(TR)/LA.1000.A	-	φ28mmソケット、耐加重:40Kg、高さ:1.67-4.08m
L2.88024.0	コンボスタンド(DR)/LA.1010.A	52,000	φ28mmソケット、耐加重:40Kg、高さ:1.58-3.25m
L2.76980.0	キャスターセット/LA.90000.A	27,000	コンボスタンド用
L2.88101.0	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LC.1000.A	-	φ28mmソケット、耐加重:250Kg
L2.76989.0	スイベリング"G"クランプ/LS.137	25,000	φ28mmソケット、耐加重:75Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

コンパクト12000W BABY

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ28mmダボ			
L1.75790.B	コンパクト12000W Baby灯体	2,473,000	灯体のみ
バラスト			
L2.76172.0	バラスト 6/12 EB 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,165,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76182.0	バラスト 6/12 EB + DMX 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)、DMXリモート搭載	2,253,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76172HS	HSバラスト 6/12 EB (HS/300Hzモード搭載) 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)、HS/300Hzモード搭載	2,399,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、HS/300Hz、プラグ無し
L2.76290.0	バラスト 12/18 EB (カート付) 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,809,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:49Kg 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76295.0	バラスト 12/18 EB (カート付)+DMX 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,985,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:49Kg 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
● L2.76295.J	HSバラスト 12/18 EB ARRIMAX版(カート無し) 高力率型、AC200Vで97A消費(18KW)、HS/300Hzモード搭載、低騒音+低温度	3,497,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:50Kg 点灯モード:FF、60Hz、HS/300Hz、プラグ無し
アクセサリ			
L2.74750.0	バードア φ530mm	70,000	余分な光をカットする羽根
L2.70634.0	スクリム4枚セット φ530mm	56,000	減光用金網、4種セット
L2.88907.1	スクリムバッグ φ530mm	17,000	
3F5022--	15m延長ケーブル12KW専用(ナック製)	180,000	12KW専用、灯体-バラスト間(15m)
3F5023--	20m延長ケーブル12KW専用(ナック製)	210,000	12KW専用、灯体-バラスト間(20m)
L2.82294.0	15m延長ケーブル12/18KW(ドイツ製)	199,000	12/18KW兼用、灯体-バラスト間(15m)
L2.82294.A	20m延長ケーブル12/18KW(ドイツ製)	255,000	12/18KW兼用、灯体-バラスト間(20m)
470129	φ25mmダボ	36,500	シネベータ対応品、旧3F1025--、C12000W用
3F1025--	φ25mmダボ(シネベータ対応品) - 交換費用別途	12,000	シネベータに対応したφ25mmスピゴットへ交換する部品
470128	φ28mmダボ	37,000	シネベータ対応品、旧3F1038--、T24/C12000/AD18用
3F1038--	φ28mmダボ(シネベータ対応品) - 交換費用別途	18,000	シネベータに対応したφ28mmスピゴットへ交換する部品
N98292	セイフティバンド(φ2.0mm、長さ:100cm)	3,000	灯体やバードアの落下防止用
L2.80866.0	セイフティケーブル(φ6.0mm、長さ:100cm)	4,400	φ6mmステンレス製、1m長、重量物用
C-100P	プラグ(C型100A)	25,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
AD-100P	プラグ(AD型100A)	16,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
ランプ			
MSR12000HR	ランプ 12000W(フィリップス)	500,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			
CMR-9445	スピードリング φ530mm(回転型)	74,800	金属製
CMR-8645	ライトバンク - デイライトプラス - L	301,900	135cmX180cmX125cm(奥行)、3種スクリーン+パッフル
CMR-3540	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - L	137,500	ライトツール製ファブリックグリッド、135cmX180cm
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

デイトライト18000Wプラス

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ28mmダボ			
L1.71160.B	デイトライト18000Wプラス灯体	3,072,000	灯体のみ
バラスト			
L2.76172.0	バラスト 6/12 EB 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,165,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76182.0	バラスト 6/12 EB + DMX 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)、DMXリモート搭載	2,253,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76172HS	HSバラスト 6/12 EB (HS/300Hzモード搭載) 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)、HS/300Hzモード搭載	2,399,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、HS/300Hz、プラグ無し
L2.76290.0	バラスト 12/18 EB (カート付) 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,809,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:49Kg 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76295.0	バラスト 12/18 EB (カート付)+DMX 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,985,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:49Kg 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76295KH	HSバラスト EB 12/18 EB (Autoスキャン付、カート無し) 高力率型、AC200Vで97A消費(18KW)、HS/900-1200Hzモード搭載	3,175,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:50Kg DMX付き、プラグ無し
アクセサリ			
L2.71100.0	バードア φ740mm	131,000	余分な光をカットする羽根
L2.71115.0	スクリム4枚セット φ740mm	67,000	減光用金網、4種セット
L2.89555.1	スクリムバッグ φ740mm	23,000	
L2.71195.0	レトロフィットUVプロテクショングラス	226,000	ケース無し
L2.82294.0	15m延長ケーブル12/18KW(ドイツ製)	199,000	12/18KW兼用、灯体-バラスト間(15m)
L2.82294.A	20m延長ケーブル12/18KW(ドイツ製)	255,000	12/18KW兼用、灯体-バラスト間(20m)
470128	φ28mmダボ	37,000	シネベータ対応品、旧3F1038--、T24/C12000/AD18用
3F1038--	φ28mmダボ(シネベータ対応品) - 交換費用別途	18,000	シネベータに対応したφ28mmスピゴットへ交換する部品
L2.80866.0	セイフティケーブル(φ6.0mm、長さ:100cm)	4,400	φ6mmステンレス製、1m長、重量物用
C-100P	プラグ(C型100A)	25,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
AD-100P	プラグ(AD型100A)	16,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
ランプ			
HMI-18000W/DXS	ランプ 18000W(オスラム)	480,000	ダブルエンド型メタルハライドランプ
DI-180S-P	ランプ 18000W(江東電気)	480,000	ダブルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			
CMR-9864	スピードリング φ730mm(回転型)	80,300	金属製
CMR-8745	ライトバンク - デイトライトシニア/プラス - L	315,100	135cmX180cmX125cm(奥行)、3種スクリーン+バップル
CMR-3540	ルーバー40°(ソフトエッジクレート/布製) - L	137,500	ライトツール製ファブリックグリッド、135cmX180cm
スタンド・グリップ類			
L2.76989.0	スイベリング" C"クランプ/LS.137	25,000	φ28mmソケット、耐加重:75Kg
L2.88973.0	パレルクランプ/LC.3050.A	-	φ28mmソケット、耐加重:300Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

M8 - 800W (ビーム仕様)			
製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ28mmダボ			
L1.37200.B	M8灯体	439,000	灯体のみ、ソケット形状:G22
バラスト			
L2.76184KH	HSバラスト EB575/800 (HS/1000Hz)+DMX 高力率型、AC100Vで11.6A消費(800W)、HS/1000Hzモード搭載	615,000	575/800W兼用、AC90-130/180-250V、最大1160VA 点灯モード:50/60/75/1000Hz、プラグ無し
アクセサリ			
L2.39870.0	新型バーンドアφ245mm	20,000	余分な光をカットする羽根
L2.75600.0	7m延長ケーブル(ドイツ製)	59,000	575/800/1200/1800W共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75600.C	15m延長ケーブル(ドイツ製)	74,000	575/800/1200/1800W共通、灯体-バラスト間(15m)
L2.37207.0	スピルリング230mm	13,000	
L2.37208.0	フロストガラス242mm	20,000	
470095-1	φ17-25mmダボ(接地面φ30mm)	7,000	ARRI灯体用
3F1026--	φ17-25mm兼用ダボ(日本仕様)	4,000	φ17mm/φ25mm段付兼用スピゴットへ交換する部品
L2.88212.0	アダプタ17mm(パイプ状)/LE.4000.A	3,000	φ16mmトップ→φ17mmメス受け
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
P2-3SE	とび出しプラグ(パイロットランプ無)/AC100V3P	1,000	アースピンが引っ込めるタイプ、透明カバー
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
ランプ			
	ランプ 800W(オスラム)		- シングルエンド型メタルハライドランプ
スタンド・グリップ類			
● L2.88026.0	軽量コンボスタンド(DR)/LA.1015.B	50,000	φ28mmソケット、耐加重:30Kg、高さ:1.58-3.25m、黒色
● L2.88030.0	軽量ローボーイコンボスタンド(DR)/LA.1025.B		- φ28mmソケット、耐加重:25Kg、高さ:1.10-1.98m、黒色
● L2.88081.0	キャスターセット/LA.90000.B		- コンボスタンド用
● L2.88101.0	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LC.1000.A		- φ28mmソケット、耐加重:250Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
GL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

M18 - 1200/1800W

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトハウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.37600.F	M18灯体	-	灯体のみ
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.37600.B	M18灯体	615,000	灯体のみ
バラスト(シャルトハウ仕様)			
L2.76427.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76427JH	HSバラスト 575/1200 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	695,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76428JH	HSバラスト 575/1200 + DMX (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)、DMXリモート搭載	-	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
● L2.76627.0	バラスト EB1200/1800 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	830,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76627HS	HSバラスト EB1200/1800 (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)、HS/300Hzモード搭載	963,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、HS/300Hz、プラグ無し
L2.76627KH	HSバラスト EB1200/1800 (1000Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	992,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76425.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76426.0	バラスト 575/1200 EB + DMX 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)、DMXリモート搭載	679,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76425KH	バラスト 575/1200 EB (HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	720,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76625.0	バラスト EB1200/1800 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	828,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76625KH	HSバラスト EB1200/1800 (1000Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	992,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
アクセサリ			
L2.40950.0	新型パーンドア φ344mm	21,000	余分な光をカットする羽根
L2.77572.2	コンバージョンキット(M18→AS18)	40,000	リフレクタ、アクセサリブラケット、トップラッチキット
L2.37670.0	スピルリング330mm	16,000	M18用
L2.0001006	フロストガラス330mm	35,000	M18用
470095-1	φ17-25mmダボ(接地面φ30mm)	7,000	ARRI灯体用
3F1026--	φ17-25mm兼用ダボ(日本仕様)	4,000	φ17mm/φ25mm段付兼用スピゴットへ交換する部品
470094-1	φ25mmダボ(接地面φ30mm)	7,000	ARRI灯体用
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
L2.88212.0	アダプタ17mm(パイプ状)/LE.4000.A	3,000	φ16mmトップ→φ17mmメス受け
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やパーンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やパーンドアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
P2-3SE	とび出しプラグ(パイロットランプ無)/AC100V3P	1,000	アースピンが引っ込めるタイプ、透明カバー
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトハウ仕様)			
3F5013--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	34,000	575/1200/1800KW共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5014--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	40,000	575/1200/1800KW共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5015--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	46,000	575/1200/1800KW共通、灯体-バラスト間(10m)
延長ケーブル(ビーム仕様)			
L2.75600.0	7m延長ケーブル(ドイツ製)	59,000	575/1200/1800W共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75600.C	15m延長ケーブル(ドイツ製)	74,000	575/1200/1800W共通、灯体-バラスト間(15m)
ランプ			
HMI-1200W/SE	ランプ 1200W(オスラム)	79,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR1200HR	ランプ 1200W(フィリップス)	79,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
	ランプ 1800W(オスラム)	-	シングルエンド型メタルハライドランプ
DIS-18H	ランプ 1800W(江東)	100,000	シングルエンド型メタルハライドランプ

次ページに続く

製品コード	製品名	価格	備考
CHIMERAライトバンク			
CMR-9305	スピードリング φ 343mm(回転型)	74,800	金属製
CMR-8625	ライトバンク - デイライトスタンダード/プラス - S	125,600	60cmX80cmX75cm(奥行)、3種スクリーン+バップル
CMR-3520	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - S	55,500	ライトツール製ファブリックグリッド、60cmX80cm
スタンド・グリップ類			
● L2.88026.0	軽量コンボスタンド(DR)/LA.1015.B	50,000	φ 28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.58-3.25m、黒色
● L2.88030.0	軽量ローボーイコンボスタンド(DR)/LA.1025.B	-	φ 28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.10-1.98m、黒色
● L2.88081.0	キャスターセット/LA.90000.B	-	コンボスタンド用
● L2.88101.0	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LC.1000.A	-	φ 28mmソケット, 耐加重:250Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

M40/25 - 2.5/4KW

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトハウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.37400.F	M40/25灯体	1,080,000	灯体のみ
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.37400.B	M40/25灯体	995,000	灯体のみ
バラスト(シャルトハウ仕様)			
L2.76677.0	バラスト 2.5/4 EB 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	-	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76677HS	HSバラスト 2.5/4 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,498,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76678JH	HSバラスト 2.5/4 EB+DMX (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,610,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76635.0	バラスト 2500 EB 高力率型、AC100Vで29A消費	1,133,000	2.5KW専用、AC90-125/180-250V、最大2900VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76695.0	バラスト 2500 EB Baby (AC200V) 高力率型、AC200Vで14.5A消費	1,001,000	2.5KW専用、AC180-250V、最大2900VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76640.0	バラスト 2.5/4 EB (AC200V) 高力率型、AC200Vで15A消費(2.5KW)	1,200,000	2.5/4KW兼用、AC180-250V、最大4650VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76641.0	バラスト 2.5/4 EB + DMX (AC200V) 高力率型、AC200Vで15A消費(2.5KW)、DMXリモート搭載	1,279,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76640KH	HSバラスト 2.5/4 EB (AC200V、1000Hz) 高力率型、AC100Vで14.5A消費(2.5KW)	1,437,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76675KH	HSバラスト 2.5/4 EB (HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,551,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
オートスキャンバラスト(ビーム仕様)			
L2.76655KH	HS バラスト EB 2.5/4 (AutoScan) AC 100Vで54.3A消費(4kW)、HS 900-1200Hzモード搭載	1,697,000	2.5/4kW兼用、AC 90-130/190-250V、最大5430VA、重量 20.5kg ALF、CCL、DMX機能付、プラグ無し
アクセサリ			
L2.41200.0	新型パーンドア φ413mm	25,000	余分な光をカットする羽根
L2.37385.0	コンバージョンキット(M40/25→AS40/25)	62,000	リフレクタ、アクセサリブラケット、トップラッチキット
L2.37305.0	スピルリング	21,000	
470094-3	φ25mmダボ(接地面φ45mm)	7,000	ARRI灯体用
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やパーンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やパーンドアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
L2.80864.0	セイフティケーブル(φ5.0mm、長さ:100cm)	4,400	φ5mmステンレス製、1m長、重量物用
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
C-60P	プラグ(C型60A)	6,500	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトハウ仕様)			
3F5016--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	56,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(10m)、H07RN-F 7G2.5
3F5017--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	66,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)、H07RN-F 7G2.5
3F5018--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	76,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)、H07RN-F 7G2.5
延長ケーブル(ビーム仕様)			
L2.75620.0	7m延長ケーブル(英国製)	59,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75620.C	15m延長ケーブル(英国製)	79,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)
ランプ			
HMI-2500W/SE	ランプ 2500W(オスラム)	120,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR2500HR/J	ランプ 2500W(フィリップス、日本市場向け)	120,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
HMI-4000W/SE	ランプ 4000W(オスラム)	150,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR4000HR/J	ランプ 4000W(フィリップス、日本市場向け)	150,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			
CMR-9365	スピードリング φ41mm(回転型)	74,800	金属製

CMR-8635	ライトバンク - デイライトスタンダード/プラス - M	198,600	90cmX120cmX100cm(奥行)、3種スクリーン+バップル
CMR-3530	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - M	84,400	ライトツール製ファブリックグリッド、90cmX120cm
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

M90/60 - 6/9KW

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ28mmダボ			
L1.37480.B	M90/60灯体	1,844,000	灯体のみ
バラスト			
L2.76193.0	バラストEB 6000 Baby (AC200V) 高力率型、AC200Vで34A消費(6KW)	1,785,000	6KW専用、AC180-250V、最大6800VA、重量:25kg 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76181.0	バラスト EB 6/9 + DMX 高力率型、AC200Vで56A消費(9KW)	2,136,000	6/9KW兼用、AC190-250V、最大11200VA、重量:27kg 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76181KH	HSバラスト EB 6/9 + DMX (HS/1000Hz) 高力率型、AC200Vで56A消費(9KW)	2,399,000	6/9KW兼用、AC190-250V、最大11200VA、重量:27kg 点灯モード:1000Hz, FF, 50Hz、プラグ無し
L2.76172.0	バラスト 6/12 EB 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)	2,165,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76182.0	バラスト 6/12 EB + DMX 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)、DMXリモート搭載	2,253,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76172HS	HSバラスト 6/12 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)、HS/300Hzモード搭載	2,399,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, HS/300Hz、プラグ無し
オートスキャンバラスト(ビーム仕様)			
L2.76185KH	HS バラスト EB 6/9 (AutoScan) AC 200Vで56A消費(9kW)、HS 900-1200Hzモード搭載	2,502,000	6/9kW兼用、AC 180-250V、最大11200VA、重量 28kg ALF、CCL、DMX機能付、プラグ無し
アクセサリ			
L2.37560.0	バードア φ584mm	112,000	余分な光をカットする羽根
L2.37561.0	スピルリング	25,000	
L2.37558.0	MaxMoverアダプタ	27,000	
3F5020--	15m延長ケーブル6/9KW(ナック製)	170,000	6/9KW兼用、灯体-バラスト間(15m)
3F5021--	20m延長ケーブル6/9KW(ナック製)	190,000	6/9KW兼用、灯体-バラスト間(20m)
L2.77940.0	7m延長ケーブル6/9KW(ドイツ製)	126,000	6/9KW兼用、灯体-バラスト間(7m)
L2.77940.B	10m延長ケーブル6/9KW(ドイツ製)	154,000	6/9KW兼用、灯体-バラスト間(15m)
L2.77940.A	15m延長ケーブル6/9KW(ドイツ製)	182,000	6/9KW兼用、灯体-バラスト間(15m)
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
N98292	セイフティバンド(φ2.0mm、長さ:100cm)	3,000	灯体やバードアの落下防止用
L2.80864.0	セイフティケーブル(φ5.0mm、長さ:100cm)	4,400	φ5mmステンレス製、1m長、重量物用
C-60P	プラグ(C型60A)	6,500	入力部用(オス)、ケーブル向け
C-100P	プラグ(C型100A)	25,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
AD-100P	プラグ(AD型100A)	16,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
ランプ			
L2.37482.0	ランプ 9000W(オスラム)	515,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

ARRIMAX 18/12

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ28mmダボ			
L1.37950.B	ARRIMAX 18/12灯体	3,482,000	灯体のみ
バラスト			
L2.76172.0	バラスト 6/12 EB 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,165,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76182.0	バラスト 6/12 EB + DMX 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)、DMXリモート搭載	2,253,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76172HS	HSバラスト 6/12 EB (HS/300Hzモード搭載) 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)、HS/300Hzモード搭載	2,399,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、HS/300Hz、プラグ無し
L2.76290.0	バラスト 12/18 EB (カート付) 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,809,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:49Kg 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76295.0	バラスト 12/18 EB (カート付)+DMX 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,985,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:49Kg 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76295KH	HSバラスト EB 12/18 EB (Autoスキャン付、カート無し) 高力率型、AC200Vで97A消費(18KW)、HS/900-1200Hzモード搭載	3,175,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:50Kg DMX付き、プラグ無し
アクセサリ			
L2.71100.0	バンドア φ740mm	131,000	余分な光をカットする羽根
L2.37940.0	スポットリフレクター(8°~15°)	98,000	交換用リフレクター、ダンブラケース付属
L2.37941.0	スヌート(脱着式羽根2種類・各4枚付属)	147,000	周辺への漏光を減水させる遮光リング
L2.82294.0	15m延長ケーブル12/18KW(ドイツ製)	199,000	12/18KW兼用、灯体-バラスト間(15m)
L2.82294.A	20m延長ケーブル12/18KW(ドイツ製)	255,000	12/18KW兼用、灯体-バラスト間(20m)
394649	φ28mmダボ	44,000	シネベータ対応品、旧3F1029--、ARRIMAX 18/12用
3F1029--	φ28mmダボ(シネベータ対応品) - 交換費用別途	18,000	ARRIMAX用、交換費用別途
L2.80866.0	セイフティケーブル(φ6.0mm、長さ:100cm)	4,400	φ6mmステンレス製、1m長、重量物用
C-100P	プラグ(C型100A)	25,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
AD-100P	プラグ(AD型100A)	16,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
ランプ			
MSR18000HR	ランプ 18000W(フィリップス)	1,000,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			
CMR-9864	スピードリング φ730mm(回転型)	80,300	金属製
CMR-8745	ライトバンク - デイライトシニア/プラス - L	315,100	135cmX180cmX125cm(奥行)、3種スクリーン+バップル
CMR-3540	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - L	137,500	ライトツール製ファブリックグリッド、135cmX180cm
製品コード	製品名	価格	備考
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

アリラックス/ポケットパー125W

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ16mmソケット			
※ L1.73375.0	ポケットパー125W灯体	281,000	L型ロングスティアアラップアーム付属、ソケット形状: GZX9.5
ACバラスト			
※ L2.76013.B	バラスト EB 125/200(AC専用)	220,000	125/200W兼用、AC90-130/180-250V、最大240VA
L2.76013KH	バラスト EB 125/200(1000Hz、AC専用)	265,000	125/200W兼用、1000Hz、AC90-125/180-250V、最大240VA
4H2151--	AC電源ケーブル(AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
DCバラスト			
L2.76040.B	バラスト EBB 125/200(DC専用)	220,000	125/200W兼用、DC20-34V、最大250VA、XLR4pin
	DCケーブル(1.5m)	18,000	EBB 125/200用、コネクタ形状をご相談下さい
レンズ・コンバージョンフィルタ			
※ L0.73492.0	レンズセット(4種類)	103,000	ナローレンズ、フラッド、スーパーフラッド、フロストスーパーフラッド
L2.73402.0	レンズ(黒、ナロー)	26,000	ナローレンズ
L2.73404.0	レンズ(緑、フラッド)	26,000	フラッドレンズ
L2.73462.0	レンズ(赤、スーパーフラッド)	26,000	スーパーフラッドレンズ
L2.73464.0	レンズ(灰、フロストスーパーフラッド)	26,000	フロスト処理されたスーパーフラッドレンズ
※ L2.73488.0	コンバージョンガラス(3/4 CTO)	19,000	黄黄、5600K→3200Kへ変換するフィルタ
L2.74264.0	コンバージョンガラス(1/2 CTO)	19,000	白黄、5600K→3800Kへ変換するフィルタ
L2.74266.0	コンバージョンガラス(1/4 CTO)	19,000	黄ピンク、5600K→4500Kへ変換するフィルタ
L2.74268.0	コンバージョンガラス(1/8 CTO)	19,000	茶黄、5600K→4900Kへ変換するフィルタ
アクセサリ			
※ L2.73380.0	バードア	13,000	余分な光をカットする羽根
※ L2.73382.0	7m延長ケーブル125W	40,000	125W専用、灯体-バラスト間(7m)
※ L2.73408.0	軽量ハンドグリップ(16mmオス+3/8"ネジ)	12,000	手持ち撮影用グリップ、プラスチック製、3/8"雌ねじトップ
※ L2.73406.0	ハンドグリップアダプタ	11,000	ハンドグリップ使用時用のストレート型アーム
※ L2.73407.0	ブラケット(灯体-バラスト連結用)	11,000	灯体とバラストを連結するブラケット
L2.76100.0	固定プレート(スーパークランプ付)	18,000	バラストに装着してパイプ等に固定するクランプ
L2.74144.0	バラストマウントブラケット	14,000	
※ L2.73388.A	キットケース	64,000	キットケース、ドイツ製
3F2012--	φ17mm小型ダボ(交換用)	3,500	メス部を取り外してφ17mmオスダボにする交換部品
L2.88696.0	スピゴットアダプタ(オスオス)/LS.185	3,000	φ16mmメスダボ→φ17mmオスダボ
L2.88212.0	アダプタ17mm(パイプ状)/LE.4000.A	3,000	φ16mmトップ→φ17mmメス受け

次ページに続く

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

製品コード	製品名	価格	備考
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
ランプ			
MSR125HR	ランプ 125W(フィリップス)	40,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
ターボライトシステム			
L2.76257.0	ターボライト125	-	
CHIMERAライトバンク			
CMR-9790	スピードリング	29,500	プラスチック製/スタンダードタイプ
CMR-8105	ライトバンク - ビデオプロ/プラス-XXS	39,200	30cmX40cmX25cm(奥行)、3種スクリーン+バツフル
CMR-3500	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - XXS	30,200	ライトツール製ファブリックグリッド、30cmX40cm
スタンド・グリップ類			
L2.76975.0	LS.1/ミニスタンド(φ16mmオス)/050KA	17,000	耐加重:5Kg、高さ:0.73-2.30m、収納時:0.67m、黒色
L2.76965.0	LS.01/コンパクトスタンド(φ16mmオス)/050MKA	17,000	耐加重:5Kg、高さ:0.89-2.60m、収納時:0.76m、黒色
L2.76976.0	LS.2/ミディアムキットスタンド(φ16mmオス)/050A	16,000	耐加重:5Kg、高さ:1.06-2.60m、収納時:0.88m、黒色
● L2.8803217	ベビーアルスタンド/A0035B	46,000	耐加重:9Kg、高さ:1.09-3.85m、黒色
● L2.88636.0	ミニバックライトベース(φ16mmオス)/LS.003M	7,400	耐加重:15Kg、高さ:0.09m、スピゴット付属
L2.76985.0	スーパーランプ/LS.035	5,900	ウェッジ付属
L2.76986.0	ライティングスタッド16mm/LS.036-38	1,500	スーパーランプ用、3/8"ネジ
● L2.88213.0	16mmスピゴット/LE.6000.A	-	スーパーランプ用
● L2.88687.0	マジックアームセット/LS.143R	-	ワンタッチタイプ、スーパーランプ付属
● L2.8803659	マジックアーム(アジャスタブル)/LS.244	26,000	アジャスタブルタイプ、カメラブラケット付属
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
GL-200A	色彩照度計 GL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

【備考】

ご好評を頂いておりました『リキッドライトシステム』、『エリスポレンズシステム』、『ゴボプロジェクトシステム』、『ライトパイプ125W』は、製造中止となりましたので、今後販売は不可能となりました。ご了承ください。

アリラックス/ポケットパー200W

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ16mmソケット			
L1.70790.0	ポケットパー200W灯体 <small>パー光学系、ガラスフレクタ(コールドミラー)採用、光学系がワンタッチで交換可能</small>	325,000	灯体のみ、ソケット形状:GZY9.5
ACバラスト			
L2.76013.B	バラスト EB 125/200(AC専用)	220,000	125/200W兼用、AC90-130/180-255V、最大240VA
L2.76013KH	バラスト EB 125/200(1000Hz、AC専用)	265,000	125/200W兼用、1000Hz、AC90-125/180-250V、最大240VA
4H2151--	AC電源ケーブル(AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
DCバラスト			
L2.76040.B	バラスト EBB 125/200(DC専用)	220,000	125/200W兼用、DC20-34V、最大250VA、XLR4pin
L2.76270.B	バラスト EBB 200/400(DC専用)	369,000	200/400W兼用、DC20-34V、最大490VA、XLR4pin×2
	DCケーブル(1.5m)	18,000	EBB 125/200用、コネクタ形状をご相談下さい
レンズ・コンバージョンフィルタ			
L2.77818.0	レンズバッグ(布製、5枚用)	6,600	レンズ収納バッグ
L0.70830.0	レンズセット(4種類)	115,000	ナローレンズ、フラッド、スーパーフラッド、フロストスーパーフラッド
L2.70832.0	レンズ(黒、ナロー)	29,000	ナローレンズ
L2.70833.0	レンズ(緑、フラッド)	29,000	フラッドレンズ
L2.70834.0	レンズ(赤、スーパーフラッド)	29,000	スーパーフラッドレンズ
L2.70835.0	レンズ(灰、フロストスーパーフラッド)	29,000	フロスト処理されたスーパーフラッドレンズ
L2.70819.0	コンバージョンガラス(3/4CTO)	28,000	5600K→3200Kへ変換するフィルタ
アクセサリ			
L2.79170.0	バンドア φ130mm	9,600	余分な光をカットする羽根
L2.73372.0	7m延長ケーブル200W	41,000	200W専用、灯体-バラスト間(7m)
L2.79160.0	スクリム4枚セット φ130mm	15,000	減光用金網、4種セット
L2.88911.1	スクリムバッグ φ130mm	5,200	
L2.73408.0	軽量ハンドグリップ(16mmオス+3/8"ネジ)	12,000	手持ち撮影用グリップ、プラスチック製、3/8"雄ねじトップ
L2.73406.0	ハンドグリップアダプタ	11,000	ハンドグリップ使用時のストレート型アーム
L2.70839.0	デラックスキットケース(58×28×39cm)	77,000	ライトハウスユニットも収納可能
3F2012--	φ17mm小型ダボ(交換用)	3,500	メス部を取り外してφ17mmオスダボにする交換部品
L2.88696.0	スピゴットアダプタ(オスオス)/LS.185	3,000	φ16mmメスダボ→φ17mmオスダボ
L2.88212.0	アダプタ17mm(パイプ状)/LE.4000.A	3,000	φ16mmトップ→φ17mmメス受け
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やバンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やバンドアの落下防止用
オプション光学系			
L2.70700.0	ランプハウジング200W	-	イグナイターとランプホルダーを備えたベースユニット
L2.70790.0	リフレクタハウジング - パー200W	183,000	オプション交換用"パー"光学系
L2.70825.0	ライトハウス200(クリア)	40,000	リフレクタ光学系を外し、全方向照明にする
L2.70825.S	ライトハウス200(フロスト)	55,000	リフレクタ光学系を外し、全方向照明にする
L2.70826.0	シャッター200ユニット	53,000	ライトハウスと一緒に使用、スリット照明
L2.70865.0	アーム(ライトハウス用)	25,000	ライトハウスバージョンのスタンド固定用アーム
ランプ			
HMI-200W/SE	ランプ 200W(オスラム)	45,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR200HR	ランプ 200W(フィリップス)	45,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			
CMR-9640	スピードリング φ130mm(回転型)	20,700	プラスチック製/スタンダードタイプ
CMR-8115	ライトバンク - ビデオプロ/プラス - XS	51,800	40cmX55cmX30cm(奥行)、3種スクリーン+パッフル
CMR-3510	ルーバー40°(ソフトエッジクレート/布製) - XS	39,500	ライトツール製ファブリックグリッド、40cmX55cm
CMR-9800	スピードリング(ライトハウス+ランタン用)	32,200	ライトハウス用、ランタンアダプター型
CMR-1880	チャイニーズランタン20"	46,900	直径:50cm、奥行き:40cm、スカート付
CMR-1885	チャイニーズランタン30"	63,600	直径:76cm、奥行き:66cm、スカート付
次ページに続く			

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

製品コード	製品名	価格	備考
スタンド・グリップ類			
L2.76975.0	LS.1/ミニスタンド(φ16mmオス)/050KA	17,000	耐加重:5Kg、高さ:0.73-2.30m、収納時:0.67m、黒色
L2.76965.0	LS.01/コンパクトスタンド(φ16mmオス)/050MKA	17,000	耐加重:5Kg、高さ:0.89-2.60m、収納時:0.76m、黒色
L2.76976.0	LS.2/ミディアムキットスタンド(φ16mmオス)/050A	16,000	耐加重:5Kg、高さ:1.06-2.60m、収納時:0.88m、黒色
● L2.8803217	ベビーアルスタンド/A0035B	46,000	耐加重:9Kg、高さ:1.09-3.85m、黒色
● L2.88636.0	ミニバックライトベース(φ16mmオス)/LS.003M	7,400	耐加重:15Kg、高さ:0.09m、スピゴット付属
L2.76985.0	スーパーランプ/LS.035	5,900	ウェッジ付属
L2.76986.0	ライティングスタッド16mm/LS.036-38	1,500	スーパーランプ用、3/8"ネジ
● L2.88213.0	16mmスピゴット/LE.6000.A	-	スーパーランプ用
● L2.88687.0	マジックアームセット/LS.143R	-	ワンタッチタイプ、スーパーランプ付属
● L2.8803659	マジックアーム(アジャスタブル)/LS.244	26,000	アジャスタブルタイプ、カメラブラケット付属
● L2.88110.0	ベビーパイプランプ/LC.2100.A	-	φ16mmスピゴット、耐加重:100Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

【備考】

ポケットライトシリーズは製造中止となりました。
ご了承ください。

アリラックス/ポケットパー400W

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ16mmソケット			
L1.70880.0	ポケットパー400W灯体 <small>パー光学系、ガラスフレクタ(コールドミラー)採用、光学系がワンタッチで交換可能</small>	384,000	灯体のみ、ソケット形状:GZZ9.5
バラスト(シャルトハウ仕様)			
L2.76262.0	バラスト EB 400/575 <small>高力率型、AC100Vで7A消費(575W)</small>	378,000	400/575W兼用、AC90-125/180-250V、最大660VA 別途ACケーブル必要
L2.76262KH	HSバラスト EB 400/575(1000Hz) <small>高力率型、AC100Vで7A消費(575W)</small>	454,000	400/575W兼用、1000Hz、AC90-125/180-250V、最大660VA 575W:シャルトハウ、別途ACケーブル必要
4H2151--	AC電源ケーブル(AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76260.0	バラスト EB 400/575 <small>高力率型、AC100Vで7A消費(575W)</small>	378,000	400/575W兼用、AC90-125/180-250V、最大660VA 点灯モード:FFのみ、別途ACケーブル必要
● L2.76260KH	HSバラスト EB 400/575(1000Hz) <small>高力率型、AC100Vで7A消費(575W)</small>	454,000	400/575W兼用、1000Hz、AC90-125/180-250V、最大660VA 575W:ビーム、別途ACケーブル必要
4H2151--	AC電源ケーブル(AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
DCバラスト			
L2.76270.B	バラスト EBB 200/400(DC専用) DCケーブル(1.5m)	369,000 18,000	200/400W兼用、DC20-34V、最大490VA、XLR4pin×2 2本必要、コネクタ形状はご相談下さい
レンズ・コンバージョンフィルタ			
L0.77824.0	レンズセット(5種類)	144,000	5種類セット
L2.77818.0	レンズバッグ(布製、5枚用)	6,600	レンズ収納バッグ
L2.77826.0	レンズ(青、スポット)	29,000	スポットレンズ
L2.77828.0	レンズ(黒、ナローフラッド)	29,000	ナローフラッドレンズ
L2.77830.0	レンズ(緑、フラッド)	29,000	フラッドレンズ
L2.77832.0	レンズ(赤、スーパーフラッド)	29,000	スーパーフラッドレンズ
L2.77834.0	レンズ(灰、フロストスーパーフラッド)	29,000	フロスト処理されたスーパーフラッドレンズ
L2.70846.0	コンバージョンガラス(3/4CTO)	30,000	5600K→3200Kへ変換するフィルタ
アクセサリ			
L2.79470.0	バーンドアφ168mm	13,000	余分な光をカットする羽根
L2.70857.0	7m延長ケーブル400W	59,000	400W専用、灯体-バラスト間(7m)
L2.79460.0	スクリム4枚セットφ168mm	16,000	減光用金網、4種セット
L2.88912.1	スクリムバッグφ168mm	5,900	
L2.73408.0	軽量ハンドグリップ(16mmオス+3/8"ネジ)	12,000	手持ち撮影用グリップ、プラスチック製、3/8"雄ねじトップ
L2.73406.0	ハンドグリップアダプタ	11,000	ハンドグリップ使用時のストレート型アーム
L2.70903.0	スモールケース(71×41×32cm)	85,000	最小限の機器を収納可
L2.70902.0	デラックスキットケース(80×42×32cm)	103,000	ライトハウスユニットも収納可能
3F2012--	φ17mm小型ダボ(交換用)	3,500	メス部を取り外してφ17mmオスダボにする交換部品
L2.88696.0	スピゴットアダプタ(オスオス)/LS.185	3,000	φ16mmメスダボ→φ17mmオスダボ
L2.88212.0	アダプタ17mm(パイプ状)/LE.4000.A	3,000	φ16mmトップ→φ17mmメス受け
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
オプション光学系			
● L2.70850.0	ランプハウジング400W	207,000	イグナイターとランプホルダーを備えたベースユニット
L2.70880.0	リフレクタハウジング - パー400W	208,000	オプション交換用"パー"光学系
L2.70845.0	ソースフォーアダプタ	88,000	取付工賃別途必要
L2.70860.0	ライトハウス400(クリア)	53,000	リフレクタ光学系を外し、全方向照明にする
L2.70860.S	ライトハウス400(フロスト)	68,000	リフレクタ光学系を外し、全方向照明にする
L2.70867.0	シャッター400ユニット	72,000	ライトハウスと一緒に使用、スリット照明
L2.70865.0	アーム(ライトハウス用)	25,000	ライトハウスバージョンのスタンド固定用アーム
ランプ			
HMI-400W/SE	ランプ 400W(オスラム)	52,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR400HR	ランプ 400W(フィリップス)	52,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
次ページに続く			

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

製品コード	製品名	価格	備考
CHIMERAライトバンク			
CMR-9670	スピードリングφ168mm(回転型)	20,700	プラスチック製/スタンダードタイプ
CMR-8115	ライトバンク-ビデオプロ/プラス-XS	51,800	40cmX55cmX30cm(奥行)、3種スクリーン+バツフル
CMR-8125	ライトバンク-ビデオプロ/プラス-S	71,200	60cmX80cmX45cm(奥行)、3種スクリーン+バツフル
CMR-3510	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製)-XS	39,500	ライトツール製ファブリックグリッド、40cmX55cm
CMR-3520	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製)-S	55,500	ライトツール製ファブリックグリッド、60cmX80cm
CMR-9805	スピードリング(ライトハウス+ランタン用)	33,900	ライトハウス用、ランタンアダプター型
CMR-1880	チャイニーズランタン20"	46,900	直径:50cm、奥行き:40cm、スカート付
CMR-1885	チャイニーズランタン30"	63,600	直径:76cm、奥行き:66cm、スカート付
ターボライトシステム			
L2.76258.0	ターボライト400	-	
スタンド・グリップ類			
L2.76975.0	LS.1/ミニスタンド(φ16mmオス)/050KA	17,000	耐加重:5Kg、高さ:0.73-2.30m、収納時:0.67m、黒色
L2.76965.0	LS.01/コンパクトスタンド(φ16mmオス)/050MKA	17,000	耐加重:5Kg、高さ:0.89-2.60m、収納時:0.76m、黒色
● L2.76976.0	LS.2/ミディアムキットスタンド(φ16mmオス)/050A	16,000	耐加重:5Kg、高さ:1.06-2.60m、収納時:0.88m、黒色
● L2.8803217	ベビーアルスタンド/A0035B	46,000	耐加重:9Kg、高さ:1.09-3.85m、黒色
● L2.88636.0	ミニバックライトベース(φ16mmオス)/LS.003M	7,400	耐加重:15Kg、高さ:0.09m、スピゴット付属
L2.76985.0	スーパークランプ/LS.035	5,900	ウェッジ付属
L2.76986.0	ライティングスタッド16mm/LS.036-38	1,500	スーパークランプ用、3/8"ネジ
● L2.88213.0	16mmスピゴット/LE.6000.A	-	スーパークランプ用
● L2.88687.0	マジックアームセット/LS.143R	-	ワンタッチタイプ、スーパークランプ付属
● L2.8803659	マジックアーム(アジャスタブル)/LS.244	26,000	アジャスタブルタイプ、カメラブラケット付属
● L2.88110.0	ベビーパイプクランプ/LC.2100.A	-	φ16mmスピゴット、耐加重:100Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

【備考】

ポケットライトシリーズは製造中止となりました。
ご了承ください。

アリスン2 - 200W

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ16mmソケット			
L1.77820.B	アリスン2灯体	276,000	灯体のみ、ソケット形状: GZY9.5
ACバラスト			
L2.76013.B	バラスト EB 125/200 (AC専用)	220,000	125/200W兼用、AC90-125/180-250V、最大240VA
L2.76013KH	HSバラスト EB 125/200 (1000Hz、AC専用)	265,000	125/200W兼用、AC90-125/180-250V、最大240VA
4H2151--	AC電源ケーブル (AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
DCバラスト			
L2.76040.B	バラスト EBB 125/200 (DC専用)	220,000	125/200W兼用、DC20-34V、最大250VA
L2.76270.B	バラスト EBB 200/400 (DC専用)	369,000	200/400W兼用、DC20-34V、最大490VA
	DCケーブル (1.5m)	18,000	EBB 125/200用、コネクタ形状はご相談下さい
レンズ・コンバージョン			
L0.77824.0	レンズセット (5種類)	144,000	5種類セット
L2.77818.0	レンズバッグ (布製、5枚用)	6,600	レンズ収納バッグ
L2.77826.0	レンズ (青、スポット)	29,000	スポットレンズ
L2.77828.0	レンズ (黒、ナローフラッド)	29,000	ナローフラッドレンズ
L2.77830.0	レンズ (緑、フラッド)	29,000	フラッドレンズ
L2.77832.0	レンズ (赤、スーパーフラッド)	29,000	スーパーフラッドレンズ
L2.77834.0	レンズ (灰、フロストスーパーフラッド)	29,000	フロスト処理されたスーパーフラッドレンズ
アクセサリ			
L2.79470.0	バンドア φ168mm	13,000	余分な光をカットする羽根
L2.73372.0	7m延長ケーブル 200W	41,000	200W専用、灯体-バラスト間 (7m)
L2.76100.0	バラスト固定プレート (スーパークランプ付)	18,000	バラストに装着してパイプ等に固定するクランプ
L2.73490.0	ユニバーサルマウント (16mmスピゴット、カメラマウント)	26,000	カメラのグリップ部に取り付けるスピゴット付クランプ
L2.77065.0	キットケース 47×34×35cm	77,000	キット用ケース
3F2012--	φ17mm小型ダボ (交換用)	3,500	メス部を取り外してφ17mmオスダボにする交換部品
L2.88696.0	スピゴットアダプタ (オスオス) /LS.185	3,000	φ16mmメスダボ→φ17mmオスダボ
L2.88212.0	アダプタ17mm (パイプ状) /LE.4000.A	3,000	φ16mmトップ→φ17mmメス受け
N98290	セイフティバンド (φ1.5mm、長さ: 60cm)	2,500	灯体やバンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド (φ1.5mm、長さ: 75cm)	2,500	灯体やバンドアの落下防止用
ランプ			
HMI-200W/SE	ランプ 200W (オスラム)	45,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR200HR	ランプ 200W (フィリップス)	45,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			
CMR-9672	スピードリング φ168mm (回転型)	26,800	金属製
CMR-9670QR	スピードリング φ168mm (クイックリリース型)	28,700	クイックリリース型、金属製
CMR-8215	ライトバンク - デイライトジュニア/プラス - XS	56,300	40cmX55cmX45cm (奥行)、3種スクリーン+バッフル
CMR-3510	ルーバー40° (ソフトエッジクレート/布製) - XS	39,500	ライトツール製ファブリックグリッド、40cmX55cm
スタンド・グリップ類			
● L2.76975.0	LS.1/ミニスタンド (φ16mmオス) /050KA	17,000	耐加重: 5Kg、高さ: 0.73-2.30m、収納時: 0.67m、黒色
● L2.8803217	ベビーアルスタンド /A0035B	46,000	耐加重: 9Kg、高さ: 1.09-3.85m、黒色
L2.76985.0	スーパークランプ /LS.035	5,900	ウェッジ附属
L2.76986.0	ライティングスタッド16mm /LS.036-38	1,500	スーパークランプ用、3/8"ネジ
● L2.88213.0	16mmスピゴット /LE.6000.A	-	スーパークランプ用
● L2.88110.0	ベビーパイプクランプ /LC.2100.A	-	φ16mmスピゴット、耐加重: 100Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

アリスン5 - 575W

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトハウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.77850.F	アリスン5灯体	413,000	灯体のみ、ソケット形状:G22
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.77850.B	アリスン5灯体	413,000	灯体のみ、ソケット形状:G22
バラスト(シャルトハウ仕様)			
L2.76262.0	バラスト EB 400/575 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	378,000	400/575W兼用、AC90-125/180-250V、最大660VA 別途ACケーブル必要
L2.76262KH	HSバラスト EB 400/575(1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	454,000	400/575W兼用、1000Hz、AC90-125/180-250V、最大660VA 575W:シャルトハウ、別途ACケーブル必要
4H2151--	AC電源ケーブル(AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
L2.76427.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76427JH	HSバラスト 575/1200 EB(HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	695,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:300Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76428JH	HSバラスト 575/1200 + DMX(HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)、DMXリモート搭載	-	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76260.0	バラスト EB 400/575 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	378,000	400/575W兼用、AC90-125/180-250V、最大660VA 点灯モード:FFのみ、別途ACケーブル必要
● L2.76260KH	HSバラスト EB 400/575(1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	454,000	400/575W兼用、1000Hz、AC90-125/180-250V、最大660VA 575W:ビーム、別途ACケーブル必要
4H2151--	AC電源ケーブル(AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
L2.76425.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76426.0	バラスト 575/1200 EB + DMX 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)、DMXリモート搭載	679,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76425KH	HSバラスト 575/1200 EB(HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	720,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:1000Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
レンズ			
L0.77862.0	レンズセット(5種類)	144,000	5種類セット、ケース無
L2.77864.0	レンズ(青、スポット)	29,000	スポットレンズ
L2.77866.0	レンズ(黒、ナローフラッド)	29,000	ナローフラッドレンズ
L2.77868.0	レンズ(緑、フラッド)	29,000	フラッドレンズ
L2.77870.0	レンズ(赤、スーパーフラッド)	30,000	フロスト処理されたスーパーフラッドレンズ
L2.77872.0	レンズ(灰、フロストスーパーフラッド)	29,000	フロストスーパーフラッドレンズ
アクセサリ			
L2.39670.0	新型パードア φ197mm	17,000	余分な光をカットする羽根
L2.77853.0	キットケース 45x32x47cm	79,000	灯体、パードア、延長ケーブル、レンズセット収納可
N99027	φ17mmダボ(日本仕様)	5,000	φ17mmスピゴットへ交換する部品
470095-2	φ17-25mmダボ(接地面φ40mm)	7,000	ARRI灯体用
3F1026--	φ17-25mm兼用ダボ(日本仕様)	4,000	φ17mm/φ25mm段付兼用スピゴットへ交換する部品
L2.88212.0	アダプタ17mm(パイプ状)/LE.4000.A	3,000	φ16mmトップ→φ17mmメス受け
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やパードアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やパードアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
P2-3SE	とび出しプラグ(パイロットランプ無)/AC100V3P	1,000	アースピンが引っ込めるタイプ、透明カバー
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトハウ仕様)			
3F5013--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	34,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5014--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	40,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5015--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	46,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
延長ケーブル(ビーム仕様)			
L2.75600.0	7m延長ケーブル(ドイツ製)	59,000	575/1.2KW共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75600.C	15m延長ケーブル(ドイツ製)	74,000	575/1.2KW共通、灯体-バラスト間(15m)
ランプ			
HMI-575W/SE	ランプ 575W(オスラム)	58,000	シングルエンド型メタルハライドランプ

MSR575HR	ランプ 575W(フィリップス)	58,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
----------	------------------	--------	--------------------

次ページに続く

製品コード	製品名	価格	備考
CHIMERAライトバンク			
CMR-9192	スピードリングφ197mm(回転型)	32,200	金属製
CMR-8215	ライトバンク - デイライトジュニア/プラス - XS	56,300	40cmX55cmX45cm(奥行)、3種スクリーン+バップル
CMR-8225	ライトバンク - デイライトジュニア/プラス - S	84,700	60cmX80cmX70cm(奥行)、3種スクリーン+バップル
CMR-3510	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - XS	39,500	ライトツール製ファブリックグリッド、40cmX55cm
CMR-3520	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - S	55,500	ライトツール製ファブリックグリッド、60cmX80cm
スタンド・グリップ類			
● L2.88023.0	軽量コンボスタンド(TR)/LA.1005.B	56,000	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.67-4.08m、黒色
● L2.88026.0	軽量コンボスタンド(DR)/LA.1015.B	50,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.58-3.25m、黒色
● L2.88030.0	軽量ローボーイコンボスタンド(DR)/LA.1025.B	-	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.10-1.98m、黒色
● L2.88081.0	キャスターセット/LA.90000.B	-	コンボスタンド用
● L2.88101.0	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LC.1000.A	-	φ28mmソケット, 耐加重:250Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

AS18 - 1200/1800W

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトハウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.37570.F	AS18灯体	624,000	灯体のみ
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.37570.B	AS18灯体	624,000	灯体のみ
バラスト(シャルトハウ仕様)			
L2.76427.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76427.JH	HSバラスト 575/1200 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	695,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76428.JH	HSバラスト 575/1200 + DMX (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)、DMXリモート搭載	-	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
● L2.76627.0	バラスト EB1200/1800 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	830,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76627.HS	HSバラスト EB1200/1800 (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)、HS/300Hzモード搭載	963,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、HS/300Hz、プラグ無し
L2.76627.KH	HSバラスト EB1200/1800 (1000Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	992,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76425.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76426.0	バラスト 575/1200 EB + DMX 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)、DMXリモート搭載	679,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76425.KH	バラスト 575/1200 EB (HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	720,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76625.0	バラスト EB1200/1800 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	828,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76625.KH	HSバラスト EB1200/1800 (1000Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	992,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
レンズ - ドロップイン型			
L0.76817.0	レンズセット(5種類) + レンズケース	256,000	フロストフレネルではないフロストレンズを含んだ5種類セット
L2.76821.0	ドロップインレンズ(青、スポット)	39,000	スポットレンズ
L2.76822.0	ドロップインレンズ(黒、ナローフラッド)	39,000	ナローフラッドレンズ
L2.76823.0	ドロップインレンズ(緑、フラッド)	39,000	フラッドレンズ
L2.76824.0	ドロップインレンズ(赤、スーパーフラッド)	39,000	スーパーフラッドレンズ
L2.76825.0	ドロップインレンズ(灰、フロストスーパーフラッド)	39,000	フロスト処理されたスーパーフラッドレンズ
L2.76827.0	レンズケース - ドロップイン型 (36 × 21 × 41cm)	62,000	ドロップイン型レンズケース、5枚収納可
アクセサリ			
L2.40950.0	新型バーンドア φ344mm	21,000	余分な光をカットする羽根
● L4.37682.E	リフレクタM18	-	
L2.37682.2	コンバージョンキット(AS18→M18)	40,000	リフレクタ、アクセサリブラケット、トップラッチキット
470095-1	φ17-25mmダボ(接地面 φ30mm)	7,000	ARRI灯体用
3F1026--	φ17-25mm兼用ダボ(日本仕様)	4,000	φ17mm/φ25mm段付兼用スピゴットへ交換する部品
470094-1	φ25mmダボ(接地面 φ30mm)	7,000	ARRI灯体用
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
L2.88212.0	アダプタ17mm(パイプ状)/LE.4000.A	3,000	φ16mmトップ→φ17mmメス受け
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
P2-3SE	とび出しプラグ(パイロットランプ無)/AC100V3P	1,000	アースピンが引っ込めるタイプ、透明カバー
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトハウ仕様)			
3F5013--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	34,000	575/1200/1800KW共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5014--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	40,000	575/1200/1800KW共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5015--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	46,000	575/1200/1800KW共通、灯体-バラスト間(10m)
延長ケーブル(ビーム仕様)			

L2.75600.0	7m延長ケーブル(ドイツ製)	59,000	575/1200/1800W共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75600.C	15m延長ケーブル(ドイツ製)	74,000	575/1200/1800W共通、灯体-バラスト間(15m)

次ページに続く

製品コード	製品名	価格	備考
ランプ			
HMI-1200W/SE	ランプ 1200W(オスラム)	79,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR1200HR	ランプ 1200W(フィリップス)	79,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
	ランプ 1800W(オスラム)	-	シングルエンド型メタルハライドランプ
DIS-18H	ランプ 1800W(江東)	100,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			
CMR-9305	スピードリング φ343mm(回転型)	74,800	金属製
CMR-8625	ライトバンク - デイライトスタンダード/プラス - S	125,600	60cmX80cmX75cm(奥行)、3種スクリーン+バップル
CMR-3520	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - S	55,500	ライトツール製ファブリックグリッド、60cmX80cm
スタンド・グリップ類			
● L2.88026.0	軽量コンボスタンド(DR)/LA.1015.B	50,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.58-3.25m、黒色
● L2.88030.0	軽量ローボーイコンボスタンド(DR)/LA.1025.B	-	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.10-1.98m、黒色
● L2.88081.0	キャスターセット/LA.90000.B	-	コンボスタンド用
● L2.88101.0	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LC.1000.A	-	φ28mmソケット, 耐加重:250Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

AS40/25 - 2.5/4KW

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトハウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.37300.F	AS40/25灯体	998,000	灯体のみ
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.37300.B	AS40/25灯体	998,000	灯体のみ
バラスト(シャルトハウ仕様)			
L2.76677.0	バラスト 2.5/4 EB 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	-	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76677.HS	HSバラスト 2.5/4 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,498,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:300Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76678.JH	HSバラスト 2.5/4 EB+DMX (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,610,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76635.0	バラスト 2500 EB 高力率型、AC100Vで29A消費	1,133,000	2.5KW専用、AC90-125/180-250V、最大2900VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76695.0	バラスト 2500 EB Baby (AC200V) 高力率型、AC200Vで14.5A消費	1,001,000	2.5KW専用、AC180-250V、最大2900VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76640.0	バラスト 2.5/4 EB (AC200V) 高力率型、AC200Vで15A消費(2.5KW)	1,200,000	2.5/4KW兼用、AC180-250V、最大4650VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76641.0	バラスト 2.5/4 EB + DMX (AC200V) 高力率型、AC200Vで15A消費(2.5KW)、DMXリモート搭載	1,279,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76640.KH	HSバラスト 2.5/4 EB (AC200V、1000Hz) 高力率型、AC100Vで14.5A消費(2.5KW)	1,437,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:1000Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76675.KH	HSバラスト 2.5/4 EB (HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,551,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:1000Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
オートスキャンバラスト(ビーム仕様)			
L2.76655.KH	HS バラスト EB 2.5/4 (AutoScan) AC 100Vで54.3A消費(4kW)、HS 900-1200Hzモード搭載	1,697,000	2.5/4kW兼用、AC 90-130/190-250V、最大5430VA、重量 20.5kg ALF、CCL、DMX機能付、プラグ無し
レンズ - ドロップイン型			
L0.76864.0	レンズセット(5種類) + レンズケース	318,000	フロストフレネルではないフロストレンズを含んだ5種類セット
L2.76867.0	ドロップインレンズ(青、スポット)	51,000	スポットレンズ
L2.76868.0	ドロップインレンズ(黒、ナローフラッド)	51,000	ナローフラッドレンズ
L2.76869.0	ドロップインレンズ(緑、フラッド)	51,000	フラッドレンズ
L2.76870.0	ドロップインレンズ(赤、スーパーフラッド)	51,000	スーパーフラッドレンズ
L2.76871.0	ドロップインレンズ(灰、フロストスーパーフラッド)	51,000	フロスト処理されたスーパーフラッドレンズ
L2.77483.0	レンズケース - ドロップイン型(47×34×49cm)	66,000	ドロップイン型レンズケース、5枚収納可、47×34×49cm
アクセサリ			
L2.41200.0	新型バーンドアφ413mm	25,000	余分な光をカットする羽根
470094-3	φ25mmダボ(接地面φ45mm)	7,000	ARRI灯体用
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
L2.80864.0	セイフティケーブル(φ5.0mm、長さ:100cm)	4,400	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
C-60P	プラグ(C型60A)	6,500	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトハウ仕様)			
3F5016--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	56,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(10m)、H07RN-F 7G2.5
3F5017--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	66,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)、H07RN-F 7G2.5
3F5018--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	76,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)、H07RN-F 7G2.5
延長ケーブル(ビーム仕様)			
L2.75620.0	7m延長ケーブル(英国製)	59,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75620.C	15m延長ケーブル(英国製)	79,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)

次ページに続く

製品コード	製品名	価格	備考
ランプ			
HMI-2500W/SE	ランプ 2500W(オスラム)	120,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR2500HR/J	ランプ 2500W(フィリップス、日本市場向け)	120,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
HMI-4000W/SE	ランプ 4000W(オスラム)	150,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR4000HR/J	ランプ 4000W(フィリップス、日本市場向け)	150,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			
CMR-9365	スピードリング φ411mm(回転型)	74,800	金属製
CMR-8635	ライトバンク - デイライトスタンダード/プラス - M	198,600	90cmX120cmX100cm(奥行)、3種スクリーン+バップル
CMR-3530	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - M	84,400	ライトツール製ファブリックグリッド、90cmX120cm
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

アリサン60 - 6KW

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ28mmダボ			
L1.77480.B	アリサン60灯体	1,317,000	灯体のみ
バラスト			
L2.76193.0	バラストEB 6000 Baby (AC200V) 高力率型、AC200Vで34A消費(6KW)	1,785,000	6KW専用、AC180-250V、最大6800VA、重量:25kg 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76181.0	バラスト EB 6/9 + DMX 高力率型、AC200Vで56A消費(9KW)	2,136,000	6/9KW兼用、AC190-250V、最大11200VA、重量:27kg 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76181KH	HSバラスト EB 6/9 + DMX (HS/1000Hz) 高力率型、AC200Vで56A消費(9KW)	2,399,000	6/9KW兼用、AC190-250V、最大11200VA、重量:27kg 点灯モード:1000Hz, FF, 50Hz、プラグ無し
L2.76172.0	バラスト 6/12 EB 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)	2,165,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76182.0	バラスト 6/12 EB + DMX 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)、DMXリモート搭載	2,253,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76172HS	HSバラスト 6/12 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)、HS/300Hzモード搭載	2,399,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, HS/300Hz、プラグ無し
オートスキャンバラスト(ビーム仕様)			
L2.76185KH	HS バラスト EB 6/9 (AutoScan) AC 200Vで56A消費(9kW)、HS 900-1200Hzモード搭載	2,502,000	6/9kW兼用、AC 180-250V、最大11200VA、重量 28kg ALF、CCL、DMX機能付、プラグ無し
レンズ - ドロップイン型			
L0.76882.0	レンズセット(5種類) + レンズケース	480,000	フロストフレネルではないフロストレンズを含んだ5種類セット
L2.76887.0	ドロップインレンズ(青、スポット)	77,000	スポットレンズ
L2.76888.0	ドロップインレンズ(黒、ナローフラッド)	77,000	ナローフラッドレンズ
L2.76889.0	ドロップインレンズ(緑、フラッド)	77,000	フラッドレンズ
L2.76890.0	ドロップインレンズ(赤、スーパーフラッド)	77,000	スーパーフラッドレンズ
L2.76891.0	ドロップインレンズ(灰、フロストスーパーフラッド)	77,000	フロスト処理されたスーパーフラッドレンズ
L2.77932.0	レンズケース - ドロップイン型 (66 × 35 × 69cm)	103,000	ドロップイン型レンズケース、5枚収納可、66 × 35 × 69cm
アクセサリ			
L2.82150.0	バンドア φ510mm	85,000	余分な光をカットする羽根
3F5020--	15m延長ケーブル6KW(ナック製)	170,000	6KW専用、灯体-バラスト間(15m)
3F5021--	20m延長ケーブル6KW(ナック製)	190,000	6KW専用、灯体-バラスト間(20m)
L2.77940.0	7m延長ケーブル6KW(ドイツ製)	126,000	6KW専用、灯体-バラスト間(7m)
L2.77940.A	15m延長ケーブル6KW(ドイツ製)	182,000	6KW専用、灯体-バラスト間(15m)
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
N98292	セーフティバンド(φ2.0mm、長さ:100cm)	3,000	灯体やバンドアの落下防止用
L2.80864.0	セーフティケーブル(φ5.0mm、長さ:100cm)	4,400	φ5mmステンレス製、1m長、重量物用
C-60P	プラグ(C型60A)	6,500	入力部用(オス)、ケーブル向け
C-100P	プラグ(C型100A)	25,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
AD-100P	プラグ(AD型100A)	16,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
ランプ			
HMI-6000W/SE	ランプ 6000W(オスラム)	-	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR6000HR	ランプ 6000W(フィリップス)	380,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
CHIMERAライトバンク			
CMR-9435	スピードリング φ508mm(回転型)	74,800	金属製
CMR-8635	ライトバンク - デイライトスタンダード/プラス - M	198,600	90cmX120cmX100cm(奥行)、3種スクリーン+バツフル
CMR-3530	ルーバー40°(ソフトエッグクレート/布製) - M	84,400	ライトツール製ファブリックグリッド、90cmX120cm
スタンド・グリップ類			
● L2.88021.0	コンポスタンド(TR)/LA.1000.A	-	φ28mmソケット、耐加重:40Kg、高さ:1.67-4.08m、黒色
● L2.88024.0	コンポスタンド(DR)/LA.1010.A	52,000	φ28mmソケット、耐加重:40Kg、高さ:1.58-3.25m、黒色
● L2.88081.0	キャスターセット/LA.90000.B	-	コンポスタンド用
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

アリサン120 - 12KW			
製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ28mmダボ			
L1.77890.B	アリサン120灯体	2,399,000	灯体のみ
バラスト			
L2.76172.0	バラスト 6/12 EB 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,165,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76182.0	バラスト 6/12 EB + DMX 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)、DMXリモート搭載	2,253,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76172HS	HSバラスト 6/12 EB (HS/300Hzモード搭載) 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)、HS/300Hzモード搭載	2,399,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V、12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF、60Hz、HS/300Hz、プラグ無し
L2.76290.0	バラスト 12/18 EB (カート付) 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,809,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:49Kg 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76295.0	バラスト 12/18 EB (カート付)+DMX 高力率型、AC200Vで70A消費(12KW)	2,985,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:49Kg 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
● L2.76295.J	HSバラスト 12/18 EB ARRIMAX版(カート無し) 高力率型、AC200Vで97A消費(18KW)、HS/300Hzモード搭載、低騒音+低温度	3,497,000	12/18KW兼用、AC190-250V、最大19400VA、重量:50Kg 点灯モード:FF、60Hz、HS/300Hz、プラグ無し
レンズ			
L0.77920.0	レンズセット(5種類) + レンズケース	787,000	フロストフレネルではないフロストレンズを含んだ5種類セット
L2.77923.0	レンズ(青、スポット)	135,000	スポットレンズ
L2.77926.0	レンズ(黒、ナローフラッド)	135,000	ナローフラッドレンズ
L2.77924.0	レンズ(緑、フラッド)	135,000	フラッドレンズ
L2.77925.0	レンズ(赤、スーパーフラッド)	135,000	スーパーフラッドレンズ
L2.77928.0	レンズ(灰、フロストスーパーフラッド)	144,000	フロスト処理されたスーパーフラッドレンズ
L2.77922.0	レンズケース	107,000	5枚収納可、66×35×69cm
アクセサリ			
L2.79065.0	バーンドア φ580mm	112,000	余分な光をカットする羽根
3F5022--	15m延長ケーブル12KW専用(ナック製)	180,000	12KW専用、灯体-バラスト間(15m)
3F5023--	20m延長ケーブル12KW専用(ナック製)	210,000	12KW専用、灯体-バラスト間(20m)
L2.82294.0	15m延長ケーブル12/18KW(ドイツ製)	199,000	12/18KW兼用、灯体-バラスト間(15m)
L2.82294.A	20m延長ケーブル12/18KW(ドイツ製)	255,000	12/18KW兼用、灯体-バラスト間(20m)
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
N98292	セイフティバンド(φ2.0mm、長さ:100cm)	3,000	灯体やバーンドアの落下防止用
L2.80864.0	セイフティケーブル(φ5.0mm、長さ:100cm)	4,400	φ5mmステンレス製、1m長、重量物用
C-100P	プラグ(C型100A)	25,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
AD-100P	プラグ(AD型100A)	16,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
ランプ			
HMI-12000W/SE	ランプ 12000W(オスラム)	-	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR12000HR	ランプ12000W(フィリップス)	-	シングルエンド型メタルハライドランプ
スタンド・グリップ類			
● L2.88101.0	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LC.1000.A	-	φ28mmソケット、耐加重:250Kg
● L2.76989.0	スィベリング”C”クランプ/LS.137	25,000	φ28mmソケット、耐加重:75Kg
● L2.88973.0	バレルクランプ/LC.3050.A	-	φ28mmソケット、耐加重:300Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
GL-200A	色彩照度計 GL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相關色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

ARRI X 5 - 575W

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトハウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.82200.F	ARRI X 5灯体	-	灯体のみ、ソケット形状:G22
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.82200.B	ARRI X 5灯体	419,000	灯体のみ、ソケット形状:G22
バラスト(シャルトハウ仕様)			
L2.76262.0	バラスト EB 400/575 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	378,000	400/575W兼用、AC90-125/180-250V、最大660VA 別途ACケーブル必要
L2.76262KH	HSバラスト EB 400/575(1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	454,000	400/575W兼用、1000Hz、AC90-125/180-250V、最大660VA 575W:シャルトハウ、別途ACケーブル必要
4H2151--	AC電源ケーブル(AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
L2.76427.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76427JH	HSバラスト 575/1200 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	695,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:300Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76428JH	HSバラスト 575/1200 + DMX (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)、DMXリモート搭載	-	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76260.0	バラスト EB 400/575 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	378,000	400/575W兼用、AC90-125/180-250V、最大660VA 点灯モード:FFのみ、別途ACケーブル必要
● L2.76260KH	HSバラスト EB 400/575(1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	454,000	400/575W兼用、1000Hz、AC90-125/180-250V、最大660VA 575W:ビーム、別途ACケーブル必要
4H2151--	AC電源ケーブル(AC100V2Pプラグ)	1,500	3m長、上記に必要
L2.76425.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76426.0	バラスト 575/1200 EB + DMX 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)、DMXリモート搭載	679,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76425KH	HSバラスト 575/1200 EB (HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	720,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:1000Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
アクセサリ			
L2.82240.0	バードア(247mm)	16,000	余分な光をカットする羽根
N99027	φ17mmダボ(日本仕様)	5,000	φ17mmスピゴットへ交換する部品
470095-2	φ17-25mmダボ(接地面φ40mm)	7,000	ARRI灯体用
3F1026--	φ17-25mm兼用ダボ(日本仕様)	4,000	φ17mm/φ25mm段付兼用スピゴットへ交換する部品
L2.88212.0	アダプタ17mm(パイプ状)/LE.4000.A	3,000	φ16mmトップへφ17mmメス受け
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やバードアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やバードアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
P2-3SE	とび出しプラグ(パイロットランプ無)/AC100V3P	1,000	アースピンが引っ込めるタイプ、透明カバー
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトハウ仕様)			
3F5013--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	34,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5014--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	40,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5015--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	46,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
延長ケーブル(ビーム仕様)			
L2.75600.0	7m延長ケーブル(ドイツ製)	59,000	575/1.2KW共通、灯体-バラスト間(7m)

L2.75600.C	15m延長ケーブル(ドイツ製)	74,000	575/1.2KW共通、灯体-バラスト間(15m)
ランプ			
HMI-575W/SE	ランプ 575W(オスラム)	58,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR575HR	ランプ 575W(フィリップス)	58,000	シングルエンド型メタルハライドランプ

次ページに続く

製品コード	製品名	価格	備考
スタンド・グリップ類			
● L2.88023.0	軽量コンボスタンド(TR)/LA.1005.B	56,000	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.67-4.08m、黒色
● L2.88026.0	軽量コンボスタンド(DR)/LA.1015.B	50,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.58-3.25m、黒色
● L2.88030.0	軽量ローボーイコンボスタンド(DR)/LA.1025.B	-	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.10-1.98m、黒色
● L2.88081.0	キャスターセット/LA.90000.B	-	コンボスタンド用
● L2.88101.0	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LC.1000.A	-	φ28mmソケット, 耐加重:250Kg
L2.76989.0	スィベリング”C”クランプ/C150	25,000	φ28mmソケット, 耐加重:75Kg
● L2.88973.0	バレルクランプ/LC.3050.A	-	φ28mmソケット, 耐加重:300Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

ARRI X 12 - 1200W

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトハウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.82250.F	ARRI X 12灯体	-	灯体のみ
L1.82255.F	ARRI X 12灯体(ブラック色)	-	灯体のみ
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.82250.B	ARRI X 12灯体	624,000	灯体のみ
バラスト(シャルトハウ仕様)			
L2.76427.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76427.JH	HSバラスト 575/1200 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	695,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76428.JH	HSバラスト 575/1200 + DMX (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)、DMXリモート搭載	-	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76627.0	バラスト EB1200/1800 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	830,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76627.HS	HSバラスト EB1200/1800 (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)、HS/300Hzモード搭載	963,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、HS/300Hz、プラグ無し
L2.76627.KH	HSバラスト EB1200/1800 (1000Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	992,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76425.0	バラスト 575/1200 EB 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)	600,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76426.0	バラスト 575/1200 EB + DMX 高力率型、AC100Vで14A消費(1200W)、DMXリモート搭載	679,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76425.KH	バラスト 575/1200 EB (HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで7A消費(575W)	720,000	575/1.2KW兼用、AC90-125/180-250V、最大1390VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76625.0	バラスト EB1200/1800 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	828,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:FF、60Hz、50Hz、プラグ無し
L2.76625.KH	HSバラスト EB1200/1800 (1000Hz) 高力率型、AC100Vで26A消費(1800W)	992,000	1200/1800W兼用、AC90-125/180-250V、最大2600VA 点灯モード:1000Hz、60Hz、50Hz、プラグ無し
アクセサリ			
L2.82775.0	バーンドア(新型、No.251以降の製品、342mm)	37,000	余分な光をカットする羽根
L2.82252.0	バーンドア(旧型、No.250までの製品、338mm)	39,000	余分な光をカットする羽根
N99027	φ17mmダボ(日本仕様)	5,000	φ17mmスピゴットへ交換する部品
470095-2	φ17-25mmダボ(接地面φ40mm)	7,000	ARRI灯体用
3F1026--	φ17-25mm兼用ダボ(日本仕様)	4,000	φ17mm/φ25mm段付兼用スピゴットへ交換する部品
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やバーンドアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
P2-3SE	とび出しプラグ(パイロットランプ無)/AC100V3P	1,000	アースピンが引っ込めるタイプ、透明カバー
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトハウ仕様)			
3F5013--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	34,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5014--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	40,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
3F5015--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	46,000	575/1200W共通、灯体-バラスト間(10m)
延長ケーブル(ビーム仕様)			
L2.75600.0	7m延長ケーブル(ドイツ製)	59,000	575/1.2KW共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75600.C	15m延長ケーブル(ドイツ製)	74,000	575/1.2KW共通、灯体-バラスト間(15m)
ランプ			
HMI-1200W/SE	ランプ 1200W(オスラム)	79,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR1200HR	ランプ 1200W(フィリップス)	79,000	シングルエンド型メタルハライドランプ

スタンド・グリップ類

● L2.88023.0	軽量コンボスタンド(TR)/LA.1005.B	56,000	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.67-4.08m、黒色
● L2.88026.0	軽量コンボスタンド(DR)/LA.1015.B	50,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.58-3.25m、黒色
● L2.88030.0	軽量ローボーイコンボスタンド(DR)/LA.1025.B	-	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.10-1.98m、黒色
● L2.88081.0	キャスターセット/LA.90000.B	-	コンボスタンド用
● L2.88101.0	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LC.1000.A	-	φ28mmソケット, 耐加重:250Kg

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

ARRI X 40/25 - 2.5/4KW

製品コード	製品名	価格	備考
灯体(シャルトハウ仕様) / φ28mmダボ			
L1.82400.F	ARRI X 40/25灯体	-	灯体のみ
灯体(ビーム仕様) / φ28mmダボ			
L1.82400.B	ARRI X 40/25灯体	861,000	灯体のみ
L1.82410.B	ARRI X 40/25シアター仕様 (グレー色)	910,000	灯体のみ
バラスト(シャルトハウ仕様)			
● L2.76677.0	バラスト 2.5/4 EB 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	-	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76677HS	HSバラスト 2.5/4 EB(HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,498,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:300Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76678JH	HSバラスト 2.5/4 EB+DMX(HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,610,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:300Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
バラスト(ビーム仕様)			
L2.76635.0	バラスト 2500 EB 高力率型、AC100Vで29A消費	1,133,000	2.5KW専用、AC90-125/180-250V、最大2900VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76695.0	バラスト 2500 EB Baby (AC200V) 高力率型、AC200Vで14.5A消費	1,001,000	2.5KW専用、AC180-250V、最大2900VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76640.0	バラスト 2.5/4 EB (AC200V) 高力率型、AC200Vで15A消費(2.5KW)	1,200,000	2.5/4KW兼用、AC180-250V、最大4650VA 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76641.0	バラスト 2.5/4 EB + DMX (AC200V) 高力率型、AC200Vで15A消費(2.5KW)、DMXリモート搭載	1,279,000	同上、DMX512リモート対応(オンオフ、調光) 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76640KH	HSバラスト 2.5/4 EB (AC200V、1000Hz) 高力率型、AC100Vで14.5A消費(2.5KW)	1,437,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:1000Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76675KH	HSバラスト 2.5/4 EB (HS/1000Hz) 高力率型、AC100Vで29A消費(2.5KW)	1,551,000	2.5/4KW兼用、AC90-125/180-250V、最大4650VA 点灯モード:1000Hz, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
オートスキャンバラスト(ビーム仕様)			
L2.76655KH	HS バラスト EB 2.5/4 (AutoScan) AC 100Vで54.3A消費(4kW)、HS 900-1200Hzモード搭載	1,697,000	2.5/4kW兼用、AC 90-130/190-250V、最大5430VA、重量 20.5kg ALF、CCL、DMX機能付、プラグ無し
アクセサリ			
L2.82717.0	バンドア(新型、No.426以降の製品、422mm)	49,000	余分な光をカットする羽根
L2.82425.0	バンドア(旧型、No.425までの製品、426mm)	51,000	余分な光をカットする羽根
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
N98290	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:60cm)	2,500	灯体やバンドアの落下防止用
N98289	セイフティバンド(φ1.5mm、長さ:75cm)	2,500	灯体やバンドアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
L2.80864.0	セイフティケーブル(φ5.0mm、長さ:100cm)	4,400	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
C-30P	プラグ(C型30A)	3,200	入力部用(オス)、ケーブル向け
C-60P	プラグ(C型60A)	6,500	入力部用(オス)、ケーブル向け
延長ケーブル(シャルトハウ仕様)			
3F5016--	10m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	56,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(10m)、H07RN-F 7G2.5
3F5017--	15m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	66,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)、H07RN-F 7G2.5
3F5018--	20m延長ケーブル(ナック製シャルトハウ)	76,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(20m)、H07RN-F 7G2.5
延長ケーブル(ビーム仕様)			
L2.75620.0	7m延長ケーブル(英国製)	59,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(7m)
L2.75620.C	15m延長ケーブル(英国製)	79,000	2.5/4KW共通、灯体-バラスト間(15m)
ランプ			
HMI-2500W/SE	ランプ 2500W(オスラム)	120,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR2500HR/J	ランプ 2500W(フィリップス、日本市場向け)	120,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
HMI-4000W/SE	ランプ 4000W(オスラム)	150,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR4000HR/J	ランプ 4000W(フィリップス、日本市場向け)	150,000	シングルエンド型メタルハライドランプ

次ページに続く

製品コード	製品名	価格	備考
スタンド・グリップ類			
● L2.88023.0	軽量コンボスタンド(TR)/LA.1005.B	56,000	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.67-4.08m、黒色
● L2.88026.0	軽量コンボスタンド(DR)/LA.1015.B	50,000	φ28mmソケット, 耐加重:30Kg、高さ:1.58-3.25m、黒色
● L2.88030.0	軽量ローボイコンボスタンド(DR)/LA.1025.B	-	φ28mmソケット, 耐加重:25Kg、高さ:1.10-1.98m、黒色
● L2.88081.0	キャスターセット/LA.90000.B	-	コンボスタンド用
● L2.88101.0	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LC.1000.A	-	φ28mmソケット, 耐加重:250Kg
L2.76989.0	スィベリング”C”クランプ/C150	25,000	φ28mmソケット, 耐加重:75Kg
● L2.88973.0	パレルクランプ/LC.3050.A	-	φ28mmソケット, 耐加重:300Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

ARRI X 60 - 6KW

製品コード	製品名	価格	備考
灯体 / φ28mmダボ			
L1.82650.B	ARRI X 60灯体	1,373,000	灯体のみ
バラスト			
L2.76193.0	バラストEB 6000 Baby (AC200V) 高力率型、AC200Vで34A消費(6KW)	1,785,000	6KW専用、AC180-250V、最大6800VA、重量:25kg 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76181.0	バラスト EB 6/9 + DMX 高力率型、AC200Vで56A消費(9KW)	2,136,000	6/9KW兼用、AC190-250V、最大11200VA、重量:27kg 点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76181KH	HSバラスト EB 6/9 + DMX (HS/1000Hz) 高力率型、AC200Vで56A消費(9KW)	2,399,000	6/9KW兼用、AC190-250V、最大11200VA、重量:27kg 点灯モード:1000Hz, FF, 50Hz、プラグ無し
L2.76172.0	バラスト 6/12 EB 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)	2,165,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76182.0	バラスト 6/12 EB + DMX 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)、DMXリモート搭載	2,253,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, 50Hz、プラグ無し
L2.76172HS	HSバラスト 6/12 EB (HS/300Hz) 高力率型、AC100Vで70A消費(6KW)、HS/300Hzモード搭載	2,399,000	6/12KW兼用、6KW:90-125/180-250V, 12KW:180-250V 最大13200VA、点灯モード:FF, 60Hz, HS/300Hz、プラグ無し
オートスキャンバラスト(ビーム仕様)			
L2.76185KH	HS バラスト EB 6/9 (AutoScan) AC 200Vで56A消費(9kW)、HS 900-1200Hzモード搭載	2,502,000	6/9kW兼用、AC 180-250V、最大11200VA、重量 28kg ALF、CCL、DMX機能付、プラグ無し
アクセサリ			
L2.82675.0	バンドア (518mm)	103,000	余分な光をカットする羽根
3F5020--	15m延長ケーブル6KW(ナック製)	170,000	6KW専用、灯体-バラスト間(15m)
3F5021--	20m延長ケーブル6KW(ナック製)	190,000	6KW専用、灯体-バラスト間(20m)
L2.77940.0	7m延長ケーブル6KW(ドイツ製)	126,000	6KW専用、灯体-バラスト間(7m)
L2.77940.A	15m延長ケーブル6KW(ドイツ製)	182,000	6KW専用、灯体-バラスト間(15m)
N99026	φ25mmダボ(日本仕様)	5,000	φ25mmスピゴットへ交換する部品
N98292	セイフティバンド(φ2.0mm、長さ:100cm)	3,000	灯体やバンドアの落下防止用
L2.76990.0	セイフティケーブル/LS.137CB(φ4.0mm、長さ:100cm)	5,200	φ4mmステンレス製、1m長、重量物用
C-60P	プラグ(C型60A)	6,500	入力部用(オス)、ケーブル向け
C-100P	プラグ(C型100A)	25,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
AD-100P	プラグ(AD型100A)	16,000	入力部用(オス)、ケーブル向け
ランプ			
HMI-6000W/SE	ランプ 6000W(オスラム)		シングルエンド型メタルハライドランプ
MSR6000HR	ランプ 6000W(フィリップス)	380,000	シングルエンド型メタルハライドランプ
スタンド・グリップ類			
● L2.88021.0	コンボスタンド (TR)/LA.1000.A		- φ28mmソケット, 耐加重:40Kg、高さ:1.67-4.08m、黒色
● L2.88024.0	コンボスタンド (DR)/LA.1010.A	52,000	φ28mmソケット, 耐加重:40Kg、高さ:1.58-3.25m、黒色
● L2.88081.0	キャスターセット/LA.90000.B		- コンボスタンド用
● L2.88101.0	ヘビーデューティジュニアパイプクランプ/LC.1000.A		- φ28mmソケット, 耐加重:250Kg
L2.76989.0	スィベリング" C "クランプ/C150	25,000	φ28mmソケット, 耐加重:75Kg
● L2.88973.0	パレルクランプ/LC.3050.A		- φ28mmソケット, 耐加重:300Kg
測定器・その他			
L2.76306.0	フリッカーアナライザ	148,000	フリッカー率・点灯周波数・明滅回数を測定
CL-200A	色彩照度計 CL-200	333,000	コニカミノルタセンシング製、相関色温度の直読可能

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。



LIGHTING

価格表

その他

2017年1月25日

単品/スクリム

製品コード	製品名	価格	備考
単品/フル - シングル			
L2.79160.A	単品/スクリムφ130mm - フル - シングル	3,700	φ130mm、フル - シングル、アリラックス200Wシリーズ
L2.79460.A	単品/スクリムφ168mm - フル - シングル	4,400	コンパクト200W、アリラックス400シリーズ
L2.79660.A	単品/スクリムφ197mm - フル - シングル	5,200	φ197mm、フル - シングル、D5、コンパクト575W
L2.79860.A	単品/スクリムφ230mm - フル - シングル	5,200	φ230mm、フル - シングル、D12、コンパクト1200W
L2.80980.A	単品/スクリムφ330mm - フル - シングル	7,400	コンパクト2500W、D25
L2.81230.A	単品/スクリムφ400mm - フル - シングル	8,800	φ400mm、フル - シングル、コンパクト4000W、D40
L2.82160.A	単品/スクリムφ495mm - フル - シングル	12,000	コンパクト6000W
L2.70634.A	単品/スクリムφ530mm - フル - シングル	15,000	コンパクト12KW、デイトライト12000W
L2.71115.A	単品/スクリムφ740mm - フル - シングル	17,000	デイトライト18/12プラス
単品/フル - ダブル			
L2.79160.B	単品/スクリムφ130mm - フル - ダブル	4,400	φ130mm、フル - ダブル、アリラックス200Wシリーズ
L2.79460.B	単品/スクリムφ168mm - フル - ダブル	5,200	コンパクト200W、アリラックス400シリーズ
L2.79660.B	単品/スクリムφ197mm - フル - ダブル	5,200	φ197mm、フル - ダブル、コンパクト575W
L2.79860.B	単品/スクリムφ230mm - フル - ダブル	5,200	φ230mm、フル - ダブル、D12、コンパクト1200W
L2.80980.B	単品/スクリムφ330mm - フル - ダブル	8,100	コンパクト2500W、D25
L2.81230.B	単品/スクリムφ400mm - フル - ダブル	9,600	φ400mm、フル - ダブル、コンパクト4000W、D40
L2.82160.B	単品/スクリムφ495mm - フル - ダブル	12,000	コンパクト6000W
L2.70634.B	単品/スクリムφ530mm - フル - ダブル	16,000	コンパクト12KW、デイトライト12000W
L2.71115.B	単品/スクリムφ740mm - フル - ダブル	18,000	デイトライト18/12プラス
単品/ハーフ - シングル			
L2.79160.C	単品/スクリムφ130mm - ハーフ - シングル	3,700	φ130mm、ハーフ - シングル、アリラックス200Wシリーズ
L2.79460.C	単品/スクリムφ168mm - ハーフ - シングル	4,400	コンパクト200W、アリラックス400シリーズ
L2.79660.C	単品/スクリムφ197mm - ハーフ - シングル	5,200	φ197mm、ハーフ - シングル、コンパクト575W
L2.79860.C	単品/スクリムφ230mm - ハーフ - シングル	5,200	φ230mm、ハーフ - シングル、D12、コンパクト1200W
L2.80980.C	単品/スクリムφ330mm - ハーフ - シングル	7,400	コンパクト2500W、D25
L2.81230.C	単品/スクリムφ400mm - ハーフ - シングル	8,800	φ400mm、ハーフ - シングル、コンパクト4000W、D40
L2.82160.C	単品/スクリムφ495mm - ハーフ - シングル	12,000	コンパクト6000W
L2.70634.C	単品/スクリムφ530mm - ハーフ - シングル	15,000	コンパクト12KW、デイトライト12000W
L2.71115.C	単品/スクリムφ740mm - ハーフ - シングル	17,000	デイトライト18/12プラス
単品/ハーフ - ダブル			
L2.79160.D	単品/スクリムφ130mm - ハーフ - ダブル	4,400	φ130mm、ハーフ - ダブル、アリラックス200Wシリーズ
L2.79460.D	単品/スクリムφ168mm - ハーフ - ダブル	5,200	コンパクト200W、アリラックス400シリーズ
L2.79660.D	単品/スクリムφ197mm - ハーフ - ダブル	5,200	φ197mm、ハーフ - ダブル、コンパクト575W
L2.79860.D	単品/スクリムφ230mm - ハーフ - ダブル	5,200	φ230mm、ハーフ - ダブル、D12、コンパクト1200W
L2.80980.D	単品/スクリムφ330mm - ハーフ - ダブル	8,100	コンパクト2500W、D25
L2.81230.D	単品/スクリムφ400mm - ハーフ - ダブル	9,600	φ400mm、ハーフ - ダブル、コンパクト4000W、D40
L2.82160.D	単品/スクリムφ495mm - ハーフ - ダブル	12,000	コンパクト6000W
L2.70634.D	単品/スクリムφ530mm - ハーフ - ダブル	16,000	コンパクト12KW、デイトライト12000W
L2.71115.D	単品/スクリムφ740mm - ハーフ - ダブル	18,000	デイトライト18/12プラス
ランプ(ダブルエンド)			
HMI-575W/DXS	ランプ 575W(オスラム)	39,000	ダブルエンド型メタルハライドランプ
HMI-1200W/DXS	ランプ 1200W(オスラム)	48,000	ダブルエンド型メタルハライドランプ
HMI-2500W/DXS	ランプ 2500W(オスラム)	96,000	ダブルエンド型メタルハライドランプ

HMI-4000W/DXS	ランプ 4000W(オスラム)	117,000	ダブルエンド型メタルハライドランプ
HMI-6000W/DXS	ランプ 6000W(オスラム)	226,000	ダブルエンド型メタルハライドランプ
HMI-12000W/DXS	ランプ 12000W(オスラム)	341,000	ダブルエンド型メタルハライドランプ
HMI-18000W/DXS	ランプ 18000W(オスラム)	375,000	ダブルエンド型メタルハライドランプ

価格、製品仕様は予告なく変更されることがあります。

※ 製品の仕様、外観は予告なしに変更することがあります



株式会社 **ナック** イメージテクノロジー
 制作営業 ダイアルイン：03-3796-7901
<https://www.nacinc.jp>

ISO 9001 認証取得

本社 〒107-0061 東京都港区北青山 2-11-3 : 03-3796-7900
 大阪 〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-2-1 : 06-6359-8110
 名古屋 〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-8-10 : 052-733-7955
 九州 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-6-12 : 092-477-3402

